

# 专业岩棉板批发 诚信汇凯节能 眉山岩棉板

产品名称	专业岩棉板批发 诚信汇凯节能 眉山岩棉板
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

## 产品详情

### 岩棉板缺点

#### (1) 需要找坡层

岩棉板不能代替找坡，专业岩棉板厂家直销，在施工时若遇到找坡的地方，需要做找坡层。

#### (2) 吸水率大

岩棉保温板的吸水性大，多余的水分会很容易堆积在岩棉板的内部，专业岩棉板，长时间的积累，会增加保温层的承受重量，可能会导致保温层脱落。

#### (3) 施工难度大

岩棉板在施工时工序比较复杂，所以施工的时间比较长。

成都诚信汇凯节能科技有限公司是一家专业从事保温材料的研发及销售的一家公司。主要产品：泡沫板，聚合聚苯板，聚苯颗粒，挤塑板，岩棉板，玻璃棉，粘接砂浆，抗裂砂浆，专业岩棉板批发，水泥发泡板，珍珠岩，网格布，保温钉。欢迎广大新老客户来电咨询！

### 防火岩棉板的施工工艺（上）

防火岩棉板的施工工艺：工序有以下几点

1、由于防火岩棉板它的外墙保温体的主要关键是，岩棉板外墙保温体的构成主要是有三个方面：墙体结

构层、保温层、饰面层这三层组成。保温层和结构层是用的连接方式，在龙骨施工完成之后，再在龙骨夹层中铺贴防火岩保温层。

2、保温层和结构层的连接方式采用的是膨胀螺栓方案来固定，眉山岩棉板，每块岩棉板要用到六个膨胀螺栓，岩棉板的厚度一般大约是50-100、抹灰层大约是15，在施工时，为了保证膨胀螺栓锚入结构层中时要大于25，我们一般要在钻头上面做好标记。以保证岩棉板的厚度不会出现负差。

### 岩棉板外墙外保温系统

1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

专业岩棉板批发-诚信汇凯节能(在线咨询)-眉山岩棉板由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。成都诚信汇凯节能科技有限公司(www.cdcxhk.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，诚信汇凯节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高永军。