

焦作输送网带 大节距网带输送带 多排链条金属丝网

产品名称	焦作输送网带 大节距网带输送带 多排链条金属丝网
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

1000度高温冲孔链板输送机

河北邯郸的祖先生需要耐磨的加刮板的提升式（链板输送机），并且要求整条输送带耐高温1000度左右。

祖先生是用输送机来输送烧红的铁件的，并且要求使用3mm厚的不锈钢链板，板链机的净宽度只有430mm左右，链条节距用的是50.8mm的，因为我们考虑到链板如果太厚如果使用38.1mm的链条节距可能链板不容易冲出卷并且链板上面的刮板也是用的3mm厚的不锈钢板，祖先生的提升总高度有1.5米，底部是距地面20公分高左右，祖先生因为之前使用过同规格的输送机用了好几年质量一直很稳定于是想按照原数据再定一台，不仅要求了输送机械上链板的厚度，并且还对输送机机架的厚度也提出了要求使用5mm厚的碳钢链板来做机架，电机也要用2.2kw的并且安装调速的变频器。这套输送机算下来成本应该说不便宜，链条传动输送网带，我们在报价前也提前告知过祖先生，祖先生是特别注重质量的一位客户。因为对于（不锈钢链板）来说有201的304的和310S的，如果说多家厂家相同配置报的报价会是差不了多少的如果相差太多就请您要提高警惕有可能用的不是您想要的材质。

我们公司做输送设备有很长时间了在全国各地都有分配着我们的客户所以输送带材质方面请您放心。您如果有需要就请来电咨询我们的输送机网带或（输送链板），我们的售前售后都是比较完善的您可以来电来了解一下。

不锈钢丝链条输送带|耐磨烘干机输送滚带

广东的林经理来电咨询我们烘干食品的链条（网带输送机），焦作输送网带，因为烘干会有水分所以林经理要找网带厂家把网带都做成304不锈钢的。

网带机的总宽度是500mm，输送机械的长度是15米长并且高度要求是850mm，网带的网孔要求3x6mm的，乙字型输送网带，林经理的食品小体积是4mm于是3x6mm的网孔就不会漏下去。金属链条用的是大滚珠链条节距是38.1mm穿杆是8mm。并且网带两边安装6mm高1.5mm厚的挡边，网带机安装2.2kw的摆线针电机需要把电机安装在输送机的下面，电机与输送机的传动轴用链条连接并且外面安装链条防护罩。为了减低输送机成本（不锈钢网带）用304的，多排链条金属丝网，机架以及链轮还有传动轴用成碳钢材质的。

您既可以根据自己的实际使用环境来选择不同的材质，也可以根据产品的不同体积选择不同规格数据的输送机，因为是定制产品每个零部件都可以选择，我们公司常规的两种输送带形式一种是（输送链板）另一种是输送网带，这两种输送带又可以分的跟详细，如果您感兴趣可以向我们来电咨询。

广东佛山的温经理来电咨询工厂流水线加工鞋子用的金属（网链输送机），温经理的生产线是把鞋子装在盒子里。

温经理需要碳钢材质的中间是网带两边是金属链条的网链，鞋子输送线的长度总长是20米分为一个6米和一个14米。输送面距地面的高度是850mm，输送线的净宽度要求是950mm平均一米放两个鞋盒，温经理对网带的网孔大小没有要求，链条节距用的38.1mm的穿杆间距是152.4mm，因为鞋盒的体积相对来说比较大于是我们建议温经理不要中间的网带只需要链杆来支撑这样可以节约成本，温经理采取了我们的建议用链杆式的输送机，链杆输送机就是没有了中间的（不锈钢网链），穿杆的直径与间距不变，输送机的速度一个每分钟运行5米左右，另一个每分钟运行14米。5米每分钟指的是小型的6米输送机的运行速度因为这个地方需要装鞋子输送机的速度要求不能过快，14米每分钟指14米长的输送机需要1分钟走完全程这一段输送机不用什么操作只需要简单的传送就可以了。温经理理想的是在6米长的小型输送机上安装一个变频器，直接用机器把鞋子装在盒子里，然后输送机开始运输传送到14米长的输送机上直接进行装车销售。

我们公司的客户来自不同的行业，只要是产品需要运输都可以用到我们的输送带，输送带的形式有金属网链式的和（输送链板）式的，您如果想输送产品确不知道用哪种输送带合适就可以来向我们咨询。

焦作输送网带-大节距网带输送带-多排链条金属丝网由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领河北建岭有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！