

填充母料厂 南平填充母料 易方塑材品质无忧

产品名称	填充母料厂 南平填充母料 易方塑材品质无忧
公司名称	兰溪市易方塑材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国浙江金华兰溪市轻工工业专业区通游路
联系电话	15067096577

产品详情

易方塑材为您分享：透明粉和滑石粉有什么区别

1.透明粉是一种非金属矿物，硬度高、吸油量低、易于分散、稳定性强、无毒无味，耐酸耐腐蚀。具有高透明性，填充料本身的折光率与绝大多数合成树脂的折光率非常接近，所以填料的填量不影响成品的透明度，能提高产品的表面光滑性和耐磨刮性，有利于降低产品的制造成本。

2.而滑石粉属天然矿石主要成分为含水硅酸镁，经选矿水洗分级破碎分级灌装制成。滑石粉英文名为PULVISTALCI，透明填充母料，为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，挤出填充母料，手摸有油腻感。无臭，填充母料厂，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。

易方塑材专业生产流延膜母料、快递袋吹膜母料、水产袋吹膜母料、背心袋吹膜母料、编织袋拉丝母料、中空制品吹塑母料、注塑母料、透明滑石粉母料等产品，欢迎各位新老客户前来咨询订购！

易方塑材为您分享：如何对滑石粉进行提纯处理

1、浮选由于滑石的天然可浮性好。因此烃类油捕收剂即可浮选。常用的捕收剂是煤油，浮选油作起泡剂。甲基异丁基甲醇(MIBC)生成的泡沫较脆容易获得优质精矿。滑石浮选流程比较简单，只需一次粗选、一次扫选、2-4次精选就可获得最终精矿。

2、手选是根据滑石粉和脉石矿物的滑腻性不同用手工进行挑选。滑石具有良好的滑腻性、品位越高、滑腻性越好凭手感极易鉴别。国内大部分滑石矿山常用手选生产高级滑石块。

3、静电选矿滑石矿石中除滑石外。还含有菱镁矿、磁铁矿、磁硫铁矿、透闪石等矿物嵌布粒度为0.5mm左右。在静电场中滑石带负电荷菱镁矿带正电荷。磁铁矿和磁流铁矿均为良导体，因而在电场中很容易将上述矿物分开。

4、磁选滑石粉精矿除要求具有一定的细度外。还要具有一定的白度。由于矿石中染色铁矿物的存在有时用上述方法还不够，南平填充母料，需要用磁选除去铁矿物。采用湿式磁选可使滑石精矿含铁量从4%-5%降到1%以下。

5、光电检选光电检选是利用滑石和杂质矿物表面光学性质的不同而分选的方法。光电分选机包括准备机构(矿仓、给矿机、皮带输送机)、辐射源和探测器(传感器)、电子控制回路及执行机构等。另外利用滑石在紫外线照射下发出白色荧光的特征。

易方塑材专业生产流延膜母料、快递袋吹膜母料、水产袋吹膜母料、背心袋吹膜母料、编织袋拉丝母料、中空制品吹塑母料、注塑母料、透明滑石粉母料等产品，欢迎各位新老客户前来咨询订购！

易方塑材为您分享：PP注塑成型的要点

模具或模头

塑料重新定型依靠的是模具或模头，射出成型成品是立体的，模具也比较复杂更要考虑收缩率问题，其它皆为平面、条状、针状连续式产品模头，若为特殊形状则归为异型，需要注意立即冷却定型问题。

塑料机器的设计大部份皆像注射针筒，螺杆带动的挤压力量都会在小小出口造成巨大压力，提高生产效率。当模头设计为平面时如何让原料平均分布整个面上，衣架模头的设计就十分重要，讲究的压出机会增加鱼鳃式帮浦稳定原料供应量。

易方塑材专业生产流延膜母料、快递袋吹膜母料、水产袋吹膜母料、背心袋吹膜母料、编织袋拉丝母料、中空制品吹塑母料、注塑母料、透明滑石粉母料等产品，欢迎各位新老客户前来咨询订购！

填充母料厂-南平填充母料-易方塑材品质无忧由兰溪市易方塑材有限公司提供。兰溪市易方塑材有限公司(www.lxyfsucai.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易方塑材——您可信赖的朋友，公司地址：中国浙江金华兰溪市轻工工业专业区通游路，联系人：应俊。