

温州弘康地坪施工 自流平地坪材料 浙江自流平地坪

产品名称	温州弘康地坪施工 自流平地坪材料 浙江自流平地坪
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

环氧地坪的工艺涂层分解：

部分适用范围在工业地坪上，而部分水性树脂地坪也普及到居家用途上。它们不同的地方：施工工艺和材料，但他们有一个共同的特点就是：涂层工序。

主要的涂层工序：1、底漆、2、中涂、3、面漆、4、罩光。随着工业方面需要和效果需求，环氧树脂地坪施工工艺和材料也有不同，比如：砂浆环氧地坪工艺主要的是中涂层加砂刮砂操作处理，根据不同的厚度和耐磨性能程度选择多少目石英砂和批刮几道砂浆层，还有就是其他的地坪材料，比如：金刚砂是增加耐磨和硬度。

防静电树脂地坪系列主要2点：1、环氧材料须是导电的2、主要还是中涂层要铺设铜箔工艺，只有这样才能达到防静电指标的效果。防腐环氧地坪系列主要的还是中涂层铺设防腐玻璃钢，环氧自流平地坪价格，以此达到防腐效果，主要分为轻防腐地坪和重防腐地坪。环氧树脂自流平采用的是自流平材料，它不需要刮砂处理，它有相当一定的厚度，自流平材料有一定的流平性，能够在地面上自动流平，所以它的装饰效果特好，平整度很好，无尘洁净度很高，是现在一些要求比较高的企业、实验室、无菌室等等是多见的地坪材料。

环氧地坪漆对基面处理要求：

新的混凝土基面必须超过养护期（养护28天以上），混凝土须平整、坚实、清洁、干燥。混凝土的抗压强度在25MPa以上，粘结强度在1.5MPa以上，含水率在6%以下。基面要经过喷砂或打磨处理，以去除水泥浮浆并得到一个适度粗糙的表面。突起处要打磨平整，裂缝和孔洞处要用环氧砂浆填补平整。在进行涂料施工前，必须清除表面所有污物，比如尘土、油污、蜡、旧油漆和松散的物质。

2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为：

(1)基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；

(2)底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；

(3)中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，自流平地坪材料，用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层；

(4)面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，浙江自流平地坪，填补中涂较大颗粒间空隙，防静电地坪漆，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；

(5)面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

温州弘康地坪施工(图)-自流平地坪材料-浙江自流平地坪由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）位于浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前弘康环氧地坪漆生产商在室内涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。弘康环氧地坪漆生产商取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。弘康环氧地坪漆生产商全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。