

金刚砂地坪 海乐化工 地坪

产品名称	金刚砂地坪 海乐化工 地坪
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

底涂层

- 1.使用环氧防腐底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀；
- 2.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂；
- 3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。

玻璃丝布层

中涂砂浆

- 1.使用防腐环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀；
- 2.用批刀整体满刮1~2遍；
- 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。

腻子层

- 1.使用防腐环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；
- 2.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；
- 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。

面涂层

- 1.使用防腐环氧面漆：主漆和固化剂按比例混合，透水地坪，搅拌均匀；
- 2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍，或喷涂1-2遍。

环氧地坪的养护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）3、凡是硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）

山东海乐化工科技有限公司是专业从事涂料研发、销售及施工的新技术企业。是集研发、制造、经营服务、销售、工程施工为一体的综合性新型公司。

根据市场的需要，我公司还主要承接施工厂房、仓库工业地坪，车库地坪系统，康体运动地面，防腐保温工程。包括环氧树脂地面、无震动止滑坡道、环氧树脂砂浆滚涂地面、环氧树脂自流平地面、环氧树脂防静电地面、环氧树脂防静电自流平地面、室外树脂地面、混凝土密封固化剂地面、硅PU地面、PVC运动地板、EPDM塑胶跑道、足球场、罐体管道地上地下防腐、保温、钢结构、机械设备喷砂防腐防锈等领域。

经过近几年发展、公司成立了一套完善的现代化企业管理制度和科学的施工管理规范，秉承着我们企业的精神，诚信创造未来，用心刷新辉煌，专业成就经典，创新企业，为更好的服务于客户而努力。

详细说明

混凝土密封固化剂是一种透明、无臭、无毒、无味的液体密封固剂，水性环氧地坪漆，通过浸泡、渗透的施工方式使其与混凝土中的化学成分发生反应，在混凝土的表面形成致密的整体，地坪，能有效提高混凝土的强度、密度、耐磨性，延长混凝土的使用寿命。

功能介绍

硬化、耐磨

通过浸泡、渗透的施工方式使其与混凝土中的化学成分发生反应，在混凝土的表面形成致密坚硬的整体

, 有效提高混凝土的强度与密度, 增强混凝土表面的耐磨与抗划伤性能。

防尘、抗渗

经混凝土密封固化剂处理后的地坪表面致密坚硬, 金刚砂地坪, 混凝土内部不再析出粉尘, 不再起粉、返沙, 表面越用越光亮。双向的防渗功能能有效阻止水、油污和其他污染物的渗透, 也防止地底水分的外渗, 达到防潮的效果。

光亮、防滑

经处理后的地面光亮, 亮而不滑。

维护简便、使用寿命长

混凝土密封固化剂是一种水性固化剂, 它无毒性、无味、不燃、无污染日常的清洁简便(用清水拖地即可), 无需特别维护。一次投入, 一直使用。

适用场合与范围

停车场、各类工厂、仓库、大卖场等的新旧混凝土地面、水磨石地面、金刚砂地面等所有露水泥地面。

金刚砂地坪-海乐化工-地坪由山东海乐化工科技有限公司提供。金刚砂地坪-海乐化工-地坪是山东海乐化工科技有限公司(www.chemhaile.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 李经理。