

ATM防护舱 敏星防护舱维修 ATM防护舱价格

产品名称	ATM防护舱 敏星防护舱维修 ATM防护舱价格
公司名称	云南敏星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市金康园202室
联系电话	13888478440

产品详情

防护舱来历

随着我国金融电子化的发展、银行业务的不断增多，ATM自动提款机逐渐普及，银行卡在全国范围内联网通用的实现，给人们的经济和生活带来了极大的便利。ATM自助取款机已被广泛使用，但由于ATM提款机的特殊位置，在使用过程中不断发生的用户隐私不能得到保护，卡内信息被盗等安全问题已使许多用户感到担心。使ATM的防范成为银行保安的一个重点和难点。针对此类问题。浙江省公安厅于2011年4月21号下发关于开展银行业金融机构自助机具防护舱安装工作有关事项的通知。山东地区，贵州地区，浙江地区，江苏地区，重庆地区，上海已经在改造。其他地区如北京，安徽等在陆续改造。

为了使ATM机更好的为经济生活服务，防范犯罪分子利用ATM进行经济犯罪活动，保障银行和储蓄人的权益，减少不必要的经济纠纷，对ATM机提供安全保护是保障其正常使用的必要手段。根据市场需求，研制出高性能的ATM机形象标识防护设备，为ATM机提供安全防护。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，银亭，ATM防护舱，甲级安全防护门，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

防护舱技术要求

舱体结构要求

防护舱体部分应采用钢架结构以及1.5mm厚钢板，以方钢作为住承力并配以角钢支撑，采用10个 12mm 或 16mm的脚螺栓固定。玻璃门及透明区域采用防砸玻璃。

语音提示

防护舱应安装语音提示装置，当人员进出防护舱时，告知注意事项和防范要求。

防夹功能

自动防护舱在舱门关闭操作间的过程中，应具备防夹功能。

自动门可控功能

防护舱采用自动门时，自动门启闭速度、开启位置和启闭力的大小应为可调节和控制。自动门开门速度应 500mm/s，开门保持时间应为1S-30S.

防尾随门禁功能

防护舱识别进入操作间的门体可以据此进行相应，正常使用时，只允许担任进入操作间进行相关业务操作；有一人进入操作间后舱门自动关闭。

客户独立操作空间

当客户使用银行自助设备时，防护舱应提供符合GA745-2008中的5.4.2要求客户独立操作空间。

防偷窥客户信息

防护舱应具有符合GA745-2008中的5.4.3要求的防偷窥客户功能。

紧急开舱功能

舱内应有紧急开舱开关，当防护舱出现故障不能正常开门时，按一下紧急开关，进入手动开门状态。如果，门禁系统正常或排除故障后，应能在20秒内恢复正常工作。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，银亭，ATM防护舱，甲级安全防护门，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

防护舱试验方法

进舱后有独立的客户空间且不继续向其他客户开放。

产品表面无明显缺陷应符合本标准中的第5.2条的要求。

舱体结实、牢靠应符合本标准中的第5.3条的要求。

试验室能听到相应的提示语音应符合本标准中的第5.4条的要求。

自动防护舱在舱门关闭时如遇障碍时，舱门应自动减少力矩停止，在缓慢的反方向运行至开门状态。

自动防护舱的自动门的开启力矩大小、运行速度、开门时间应能调节，应符合本标准中的第5.6条的要求。

按一下开舱按钮进入舱内后，舱门关闭，继续按一下开舱按钮应无法开门，ATM防护舱维修，舱内客户按下出门按钮舱门打开，然后自动关闭，舱门关闭后客户按一下进舱开关舱门才能打开。

按本标准中的第5.8条的要求和内容检验。

按本标准中的第5.9条的要求和内容检验。

紧急开舱功能检验进入舱门，等舱门自动闭好后，再按一下紧急开舱开关，此时应能处于手动打开舱门状态。

银行专用卷帘门，防盗卷帘门，银亭，ATM防护舱，ATM防护舱，ATM防护舱价格，甲级安全防护门，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

ATM防护舱-敏星防护舱维修-ATM防护舱价格由云南敏星科技有限公司提供。云南敏星科技有限公司（www.ynmxkj.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。敏星科技——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市金康园202室，联系人：喻星月。