

钢结构支座聚四氟乙烯板 漳州聚四氟乙烯板 鑫丰化工

产品名称	钢结构支座聚四氟乙烯板 漳州聚四氟乙烯板 鑫丰化工
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

产品详情

产品规格：厚(2~20mm) × 宽(1000~1500mm) × 长(1500mm以上任意尺寸生产)

厚(20~40mm) × 宽(1000~1300mm) × 长(1500mm以上任意尺寸生产)

颜色：灰色、白色、米色、透明色及按用户要求颜色定制生产。

产品级别：A级、B级

密度(比重)：1.50~1.75g/m³

特点：耐腐蚀性强；电气绝缘性能可靠；使用寿命长；

产品应用：各种耐腐蚀设备结构材料；液晶半导体设备；电气绝缘；P.C.B电路板设备等工业领域。

物质：四氟乙烯

化学品英文名称：tetrafluoroethylene

中文名称2：全氟乙烯很多四氟乙烯分子制聚四氟乙烯英文名称2：TFE

分子式：C₂F₄

分子量：100.01

CAS号：116-14-3

性质：无色无臭气体。熔点-142.5℃，耐磨防酸防滑聚四氟乙烯板，沸点-76.3℃，漳州聚四氟乙烯板，不溶于水。比空气重。相对密度1.519，临界温度33.3℃，临界压力3.92MPa，燃点620℃。溶于丙、乙醇。自燃极限为11%-60%（体积），钢结构支座聚四氟乙烯板，引燃温度只有180℃。有氧存在时，易形成不稳定易炸的过氧化物。

楼梯用聚四氟乙烯板 楼梯用聚四氟乙烯板5毫米厚聚四氟乙烯板，5mm楼梯滑动支撑聚四氟乙烯板，5MM厚楼梯工程专用聚四氟乙烯板

本产品主要用做于楼梯垫板

因楼梯间不参与结构整体抗震计算，根据现行规范、图集设计滑动支座。

(一)施工材料 5mm厚聚四氟乙烯板；M4平头螺钉或5cm钢钉。

(二)施工机具

- 1、小型机具。常用机具有型材切割机、电锤、电钻、冲击钻、混凝土打磨机等。
- 2、一般工具。常用工具有锤子、扳手、螺丝刀等。

(三)施工作业条件

- 1、楼地面结构已完成，并具有一定强度。
- 2、地面、标高已明确。

宁津县鑫丰化工有限公司欢迎您的垂询！

钢结构支座聚四氟乙烯板-漳州聚四氟乙烯板-鑫丰化工由宁津县鑫丰化工有限公司提供。钢结构支座聚四氟乙烯板-漳州聚四氟乙烯板-鑫丰化工是宁津县鑫丰化工有限公司（www.dzxinfeng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。