

京红电器 材质优良 接线端子

产品名称	京红电器 材质优良 接线端子
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

产品详情

JF5、JH10系列接线端子

JF5-4mm²

导线截面：2.5-4mm²

额定电流/电压：32A/660V

位数：1位、2位、3位、5位

型号：4/1 4/2 4/3 4/5

京红电器让您了解KST型双球体橡胶接头详细说明

KST型双球体橡胶接头采用多波设计增加了橡胶接头的长度、增加了补偿量。专用冷水、热水、压缩空气、天然气等，厂家直销接线端子，它以独特的设计、新颖的结构和良好的密封性能解决了因热胀冷缩造成管道爆裂和损坏管道连接设备，有效的提高了管道的使用周期和对设备的保护。

JF5、JH10系列接线端子

JF5-4mm²

导线截面：2.5-4mm²

额定电流/电压：32A/660V

位数：1位、2位、3位、5位

型号：4/1 4/2 4/3 4/5

京红电器有限公司带您了解公益活动

北京站是本次活动的主会场，兽医局王功民副局长、中国动物疫病预防控制中心陈伟生主任和中国兽医协会辛盛鹏秘书长参加开幕式。本次活动旨在提升社会公众对兽医的关注和了解，支持兽医的工作。同时宣传世界兽医日主题：遏制细菌耐药性——这一受到普遍关注的公共卫生安全问题，倡议兽医“从我做起，规范用药”。

JF5、JH10系列接线端子

JF5-10mm²

导线截面：4-10mm²

额定电流/电压：57A/660V

位数：1位、2位、3位、5位

型号：4/1 4/2 4/3 4/5

京红电器让您了解KST型双球体橡胶接头详细说明

平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，接线端子，橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力，否则应该安装防拉脱装置，以防止产品在运行过程中失去稳定性

京红电器- 材质优良-接线端子由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（www.cnjinh.com）在端子这一领域倾注了无限的热忱和热情，京红电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾寒雪。