

京红电器 材质优良 接线端子

产品名称	京红电器 材质优良 接线端子
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

产品详情

JF5、JH10系列接线端子

JF5-1.5mm²

导线截面：0.5-1.5mm²

额定电流/电压：17.5A/660V

位数：1位、2位、3位、5位

型号：1.5/1 1.5/2 1.5/3 1.5/5

"合成"的程序，藉以求得较理想的画质.事实上彩色影像信号是由R，G，B三种色信号组合而成的，经由其中不同比例的搭配以组合成各式各样的颜色，接线端子，这三种信号我们称之为色度信号(C信号).

JF5、JH10系列接线端子

JF5-2.5S3

导线截面：0.5-2.5mm²

额定电流/电压：24A/660V

厚/宽/高：2.5/42/48.5

京红电器让您了解JGD-A1型加强式可曲挠双球体橡胶接头正确使用方法

一般安装精度较高的预埋都要先做成地笼(需先穿在打过螺栓孔的预埋钢板上，并装上螺母压紧。浇筑前把预埋件绑扎在模板上固定好，就可以保证地脚螺栓安装尺寸。如果想省料也可用钢筋焊接固定，快速方便接线端子，焊接完成后需校对几何尺寸，只有这样脚螺栓安装才算真正完成。

JF5、JH10系列接线端子

JF5-10mm²

导线截面：4-10mm²

额定电流/电压：57A/660V

位数：1位、2位、3位、5位

型号：4/1 4/2 4/3 4/5

京红电器让您了解KST型双球体橡胶接头详细说明

可曲挠合成橡胶接头，材质优良-接线端子，上海KST-L型可曲挠双球体橡胶接头，接线端子生产厂家，KST-F型可曲挠双球体丝连橡胶接头，KYT型弹力管道减震器（异径接头），PTF型风机盘管橡胶接头，JXD型橡胶隔振垫。

京红电器- 材质优良-接线端子由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（www.cnjinh.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！