

庆东燃气壁挂炉 燃气壁挂炉 吉美贸易

产品名称	庆东燃气壁挂炉 燃气壁挂炉 吉美贸易
公司名称	威海吉美贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市青岛北路92号水岸明居3号-3
联系电话	18663114548

产品详情

该产品燃烧室及漩涡分离器由膜式水冷壁组成，漩涡分离器位于燃烧室上部，燃气壁挂炉取暖，炉膛左侧布置回送装置。炉膛内所有终端速度小于烟气速度的小颗粒随烟气向上运动，燃气壁挂炉，进入旋风分离器后，大于切割粒径的颗粒被分离下来，在回料道内形成料封，再由膜式多孔半自流回送装置送到炉膛与炽热床料混合进行反复循环燃烧。

分离器独特结构设计：膜式壁对内衬吸热、允许烟气中残炭在分离器内继续燃烧，不会引起结焦，提高分离效率。

简单大方的设计，燃气壁挂炉品牌，放到哪里都不会影响美观男女老少谁都能使用的简单的使用方法选择功能时，指示灯会亮，容易确认根据自
己的生活方式，可对室内、地暖进行9小时的反复预约采暖三段热水调节。

采用内燃式燃烧器，提高燃烧性能及自动空气处理功能。

采用强制性对流方式，热水温差小，水量充足。

开机前的准备工作

1、检查燃气压力是否正常，管道阀门有无泄漏，阀门开关是否到位；2、试验燃气报警系统工作是否正常可靠，按下试验按钮风机能否启动；3、检查软化水系统是否正常，保证软水器处于工作状态，水箱水位正常；4、检查锅炉、除污器阀门开关是否正常；5、除氧器能正常运行；6、软化水设备能正常运行。软化水应符合GB1576的标准，软水箱内水位正常，水泵运行无故障。

如何挑选1、在挑选采暖壁挂炉时，品牌是个非常重要的因素，庆东燃气壁挂炉，基本上只要是比较知名的品牌，产品质量都是过关的。2、应根据房屋面积大小，是否需要同时供热水及气种来选择合适的壁挂炉。一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间，并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。因此，当你选择采暖炉前，应先征求服务商的意见，看看你的房子大概要按照哪种功率计算，然后测算一个大致的总体功率。推荐一个计算大致功率的公式：房子的建筑面积 × 65% × 150w。

庆东燃气壁挂炉-燃气壁挂炉-吉美贸易由威海吉美贸易有限公司提供。“韩国锅炉,取暖炉,水泵,德国锅炉热水器,西班牙中央吸尘新风”就选威海吉美贸易有限公司（www.weihaiquolu.com），公司位于：威海市青岛北路92号水岸明居3号-3，多年来，威海吉美贸易坚持为客户提供好的服务，联系人：潘洁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威海吉美贸易期待成为您的长期合作伙伴！