

供应：有机硅密封胶

产品名称	供应：有机硅密封胶
公司名称	东莞市翔森电子材料有限公司
价格	108.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦新街4巷30号
联系电话	0769-85893925 18002766932

产品详情

DK-1055单组分粘接密封胶

一、产品特点：

DK-1055单组分粘接密封胶，接触空气中的水分室温固化。使用方便，对材料无腐蚀作用；与大多数材料具有良好的粘结性，一般不需要使用底涂，优越的耐气候老化性能，耐紫外线，耐臭氧，耐水性好，防潮防水性能优越，耐高温性能优越，在-50 —+200 范围内性能变化不大。

二、典型用途：

灯具的结构粘结与密封；低腐蚀、低挥发、

电磁炉等各类家用电器的粘结与密封；

电子元件的固定和密封；

冰箱及冷冻设备的加固密封。

三、使用工艺：

1、清洁表面：将被灌封或粘接的物体表面清理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

2、施胶：拧开胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面。

3、固化：将已灌封的部件置于空气中，当表皮形成后，紧接着就是从表面向内部的固化过程，在 24 小时以内（室温及 55%相对湿度），5698 将固化 2-4.5mm 的深度，随时间延长，固化深度逐渐增加。

四、注意事项:

倒出瓶内的胶后，应擦干净瓶口处的胶，拧紧瓶盖，密封阴凉处保存。再次使用时，若密封处有少许结皮，将其去除即可，并不影响正常使用。

五、包装规格：300ml/支，25支/箱；

六、贮存及运输：

- 1、避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；
- 2、储存期 6个月（25℃）。
- 3、超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。