

河南双开木质防火门型号厂家直供“本信息长期有效”

产品名称	河南双开木质防火门型号厂家直供“本信息长期有效”
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

甲乙级防火门根据抗阻燃烧时间划分：我们经由过程对其门框及门扇的钢板材料进行切割，经弯曲操作之后进行冲压成型以及焊接功课。接下来对其进行清洗概况操作。

要将门框与门扇放置在脱脂剂水溶液中浸泡20-30分钟，然后在清水中浸泡1-10分钟。接下来就是对门框及门扇的粗拙概况进行粗化措置。

在持久的利用实践中，钢质防火门的利用可以形成较强的呵护墙，即使地质区域发生大型火灾，它也可以有效隔绝距离火苗的蔓延，为消防急救供给更充沛的时间，保证人员和财物的安全。

木质防火门的设计要求

木质防火门的门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。（注：在潮湿地区，I级品应采用耐水的酚醛树脂胶，II级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。）

木质防火门的制作胶合板门（包括纤维板门）时，边框和横楞必须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，双开木质防火门型号，以防受潮脱胶或起霉。

木质防火门的制作质量，应符合下列规定：

- 1、表面净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；

- 2、框、扇的线型应符合设计要求。割角、拼缝应严实平整；
- 3、小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戽槎；
- 4、门制作允许偏差，应符合表5的规定。

木质防火门制作允许偏差注：高、宽尺寸，框量内裁口，扇量外口。

防火门成本控制的目的何在

生产成本的控制要以利润为主导。企业从事生产经营的目的是盈利，实现利润的大化。对于现在的大部分企业来说，利润微小的同时还要实现快速扩张，不实行低成本运营就难以生存，可谓成本决定存亡。

成本控制的目的是为了不断降低成本，获取更大的利润，制定目标成本时首先要考虑企业的盈利目标，同时又要考虑有竞争力的销售价格。

由于成本形成于生产全过程，费用发生在每一个环节、每一件事情、每一项活动上，因此，要把目标成本层层分解到各个部门甚至个人。

河南双开木质防火门型号厂家直供“本信息长期有效”由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,防火防盗门,防火卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。b)在吊顶内敷设各类管路和线槽，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。同时本公司（www.zzfmcj.com）还是从事防火门，河南防火门厂家，郑州防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。