

# 玻璃钢管价格 爱民塑胶 玻璃钢管

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢管价格 爱民塑胶 玻璃钢管        |
| 公司名称 | 雄县爱民塑胶有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号   |
| 联系电话 | 19801915325 19801915325 |

## 产品详情

玻璃钢（FRP）亦称作GFRP，即纤维增强塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，玻璃钢管性能，或称谓玻璃钢，注意与钢化玻璃区别开来。

雄县爱民塑胶一直以科技求生存，以诚信求发展，客户需求是我们不停的追求！欢迎广大用户与本公司洽谈业务。我们将本着用户，质量优异的宗旨，竭诚为您服务。热烈欢迎广大用户前来洽谈业务！

### 玻璃钢管怎样进行水压测试？

一般来讲，玻璃钢管，对于大部分系统，试压是不允许有泄漏的。出现任何漏点，都算试压不合格。有渗漏就保证不了压力，渗漏在压力管线中是不允许的。压力试验目的是检验压力容器承压部件的强度和严密性。在试验过程中，通过观察承压部件有无明显变形或破裂，来验证压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力。同时，玻璃钢管用途，通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏，检验压力容器的严密性。压力试验的目的是检验压力容器承压部件的强度和严密性。在试验过程中，通过观察承压部件有无明显变形或破裂，来验证压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力。同时，玻璃钢管价格，通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏，检验压力容器的严密性。由于压力试验的试验压力要比zui高工作压力高，所以应该考虑到压力容器在压力试验时有破裂的可能性。由于相同体积、相同压力的气体所释放出的能量要比液体大得多，为减轻锅炉、压力容器在耐压试验时破裂所造成的危害，所以通常情况下试验介质选用液体。因为水的来源和使用都比较方便，又具有作耐压试验所需的各种性能，所以常用水作为耐压试验的介质，故耐压试验也常称为水压试验。

玻璃钢其实就是复合材料的俗称，好像只有中国有这种叫法的。是由玻璃纤维和树脂复合而成的。属于复合材料行业。

复合材料，是由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观（微观）上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材

料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。

玻璃钢管价格-爱民塑胶-玻璃钢管由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司(www.aimingd.com)实力雄厚,信誉可靠,在河北保定的复合管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领爱民塑胶和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.aiminpsg.com)还是从事PVC-U排水管,PVC-U排水管材,PVC-U排水管道的厂家,欢迎来电咨询。