

天津元象国际 弹性挡圈经销商 厦门弹性挡圈

产品名称	天津元象国际 弹性挡圈经销商 厦门弹性挡圈
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

孔用弹性挡圈（GB893.1/2）是安装于圆孔内，用作固定零部件的轴向运动，这类挡圈的外径比装配圆孔直径稍大。安装时须用卡簧钳，将钳嘴插入挡圈的钳孔中，夹紧挡圈，才能放入预先加工好的圆孔内槽。

材料：65Mn 不锈钢304

常用尺寸

1、直径D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D90 D100 D110 D120 D130 D140 D150 D160 D170 D180 D190等

2、厚度S0.6 S0.8 S1 S1.2 S1.5 S2 S2.5 等

轴用弹性挡圈（GB 894.1/2）是一种安装于槽轴上，用作固定零部件的孔向运动，弹性挡圈批发，这类挡圈的内径比装配轴径稍小。安装时须用卡簧钳，将钳嘴插入挡圈的钳孔中，扩张挡圈，才能放入预先加工好的轴槽上。轴承挡圈的作用就是防止轴承发生不必要的轴向窜动。

材料：65Mn 不锈钢304

常用尺寸

1、直径D3 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D18 D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D90 D100 D110 D120 D130 D140 D150 D160 D170 D180 D190等

2、厚度S0.4 S0.6 S0.8 S1 S1.2 S1.5 S2 S2.5 等

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。所供产品包括弹性件、紧固件、传动件、气动件、电器件、动力件等标准件与定制化产品，应用领域涉及液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、汽车、模具制造等众多行业。

挡圈选择注意事项：

接触面

A型它和被连接件是面接触的，弹性挡圈经销商，A的截面的可以做到很宽或者很厚，甚至做到很扁的矩形使其有更大的负重能力和抗变形能力。在一些挡圈不能很厚的场合，比如螺杆长度有限，或者，螺母很大需要大面积支垫的时候，很宽截面的A型平面可以起到更大的负载能力和更好的保护被连接件的接触面。而B型，是一根线材绕出来的，截面的粗细都已经定型，要增大负重能力，只能加粗线材;当保护被连接件的接触面有较高的要求时候，B型线材截面这个圆形的东西，厦门弹性挡圈，理论上和接触面是线接触，容易损伤被连接件，不能实现和A型那样面接触。所以，大负荷的一般采用A型，一般负荷的采用B型。

轴用弹性挡圈是一种安装于槽轴上，用作固定零部件的轴向运动，这类挡圈的内径比装配轴径稍小。安装时须用卡簧钳，将钳嘴插入挡圈的钳孔中，扩张挡圈，才能放入预先加工好的轴槽上。常规包装以油纸或塑料为一个批次包装，波形弹性挡圈，表面一般以磷化发黑为主，俗称外卡。轴用弹性挡圈生产时需要注意的几方面;一是表面平整;二是硬度弹性合格;三是不能有边角毛刺，国内目前厂家有质品五金，具备了挡圈成熟化工艺。

轴用弹性挡圈定义

??学科

??紧固件(一级学科);标准件(二级学科);轴用弹性挡圈(三级学科);

??相关类别

??孔用弹性挡圈，E形弹性挡圈，C形弹性挡圈，外锁夹紧挡圈，反向孔用弹性挡圈，反向轴用弹性挡圈。

??常规包装以油纸或塑料为一个批次包装，表面一般以磷化发黑为主，俗称外卡。轴用弹性挡圈生产时需要注意的几方面;一是表面平整;二是硬度弹性合格;三是不能有边角毛刺，国内目前厂家有质品五金，具备了挡圈成熟化工艺。

??轴用弹性挡圈生产材料有65Mn弹簧钢;SUS304不锈钢;SUS316不锈钢为主。

??轴用弹性挡圈的用途分类

??1.轴用弹性挡圈

??a) 单孔轴用弹性挡圈

??b) 双孔轴用弹性挡圈

??2.反向轴用弹性挡圈

天津元象国际(图)-弹性挡圈经销商-厦门弹性挡圈由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司 (tjyxgjmy.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领元象国际和您携手步入辉煌, 共创美好未来! 同时本公司 (www.tjdianqijian.cn) 还是从事天津碟簧, 天津不锈钢碟簧, 天津碟簧弹簧的厂家, 欢迎来电咨询。