

# 胶塞铝盖烘干机 灭菌烘箱 亨达超声品质保障

产品名称	胶塞铝盖烘干机 灭菌烘箱 亨达超声品质保障
公司名称	济宁亨达超声设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市唐口镇后王村马房屯马河路6号
联系电话	18605477272

## 产品详情

### 灭菌烘箱

灭菌烘箱是一种利用了PID参数进行整理的设备，是科技进化的产物。在功能方面，它确实需要进行一系列的送风等操作，并且台车烘箱的送风功能和其他的功能还有所不同，所以这里也需比较。灭菌烘箱采用智能程序温控仪控温，PID参数自整定，固态继电器调功，无触点连续调节，自动完成烘干工艺全过程，能满足任何固化曲线的要求，操作简便，灭菌烘箱，性能可靠；精选国内外电气控制元件，使固化炉的电控部分可靠性达到最z优。在工艺温度范围内实现定时歇式性自动排气功能。

### 灭菌烘箱

GR-76高温灭菌烘箱主要供工矿企业，化实验室，科研单位等烘培，滚筒灭菌烘箱，熔蜡干燥，灭菌作用.本产品是主要是通过氧化作用破坏细胞原生质，使微生物死亡，对开门灭菌烘箱，利用高温干热对微生物有氧化，蛋白质变性，电介质浓缩引起中毒等作用.所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物.

GR-76高温灭菌烘箱技术参数：

控温范围：室温+5 -300

温度分辨率：1

温度波动度：±1

温度均匀度：±1

输入功率：1500W

内胆尺寸：450x400x450mm

电源电压：AC 220V ± 10%/50Hz

外形尺寸：740x530x630mm

载物托架：2块

定时范围：0-999分钟

对开门灭菌烘箱可供用户选择，在配置和尺寸方面也可根据用户用途、场地、产量等订制。

对开门灭菌烘箱的特点为前后开门方式，进出风口配有高效过滤器，内加热风循环，开门联锁等特点。自净高效型有平流循环风式和垂直层流风式；通用式灭菌烘箱分侧送侧回和底送中回两种。

对开门灭菌烘箱一次性将工作温度、排湿温度、排湿时间、恒温时间及停机温度设定完成即可，开机后控制将自动按照所设定程序工作，直到工作完成自动停机。

胶塞铝盖烘干机-灭菌烘箱-亨达超声品质保障由济宁亨达超声设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁亨达超声设备有限公司（[www.jnhenglida.com](http://www.jnhenglida.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!