

商场香薰机厂家 江门商场香薰机 苏莱斯域扩香系统

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 商场香薰机厂家 江门商场香薰机 苏莱斯域扩香系统 |
| 公司名称 | 珠海莱斯域环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城平洲石龙北路28号A2座4楼 |
| 联系电话 | 13360349484 |

产品详情

事实是，商场香薰机精油，得当的气息，除了可以用于营销之外，亦可以用于公司环境以内，可以或许有助进步使命效率。以往有日本公司就觉察，若在办公室内放出平和的柑橘类水果的气息，其文员的打字速度会对比快，并且也较少打错字。这效应在上午的中段和下昼的中段尤其明白。王爱嘉亦吐露，其日本协作同伴就有一个客户是证券行。公司特别为其分派出一种称为Energizing的卖场加香气息，并每隔7分钟即喷洒15秒，以令买卖员提神醒脑，减低出错机遇。

超声波材料及雾化原理

压电陶瓷：压电陶瓷主要由锆钛酸铅(PZT)所组成，在氧化锆(ZrO_2)、氧化铅(PbO)及氧化钛(TiO_2)等的粉末原料中，按一定比例适当添加微量的添加物后，江门商场香薰机，由多道加工程序完成陶瓷粉料制作，再利用油压机使之压缩成各种规格形状，成型后在1350 左右温度下进行烧结，所得的成品，商场香薰机厂家，再以电镀的方法或者不锈钢贴片法完成电极极化工作后，就是压电陶瓷晶片成品。

超声波雾化原理：利用压电陶瓷所固有超声波振荡特点，通过一定的振荡电路手段与压电陶瓷固有振荡频率产生共振，就能直接将与压电陶瓷接触的液体雾化成1--3 μm 的微小颗粒。其原理是，电路超声波振荡，传输到压电陶瓷振子表面，压电陶瓷振子会产生轴向机械共振变化，这种机械共振变化再传输到与其接触的液体，使液体表面产生隆起，并在隆起的周围发生空化作用，由这种空化作用产生的冲击波将以振子的振动频率不断反复，使液体表面产生有限振幅的表面张力波。这种张力波的波头飞散，使液体雾化，同时产生大量的负离子。

雾化单元与雾化量：由于其单独成型的压电陶瓷振荡频率是固有的，因此，只能产生一个震荡冲击波。如果需要增加雾化量，只可采用多组并联同时工作的方法来实现。以现有技术考虑压电陶瓷寿命，每一单元振子功率为0.25W，雾化量为0.3L。由于液体溶液表面张力不同，各种液体的雾化量也不完全相同，商场香薰机生产厂家，相对液体表面张力越大，雾化量越小，反之则越大。液体内所含杂质不同，对设

备的使用寿命、雾化效果、保养周期都有一定的影响，以水为例，当水中钙、镁、矽酸含量高时，各种加湿方法在一定程度上都会受到影响，影响加湿效率，甚至会造成设备损坏，再超声波加湿中，水中钙、镁、矽酸含量高时，会造成化器本身结垢、加湿环境受到污染等等影响。

现在越来越多的公司和个人家庭都会选择购买香薰机，可是香薰系统的安装就成为了公司做加香的绊脚石。在这里我给大家讲解一下香薰系统的安装，上次给大家讲解了加香机的布局和精油的选择，这次以中央系统安装为例：

步骤：1. 一件事情就是，找到公司的相关负责人，把暖通中央空调系统设计的相关图纸查看，确定盘管的布局和走向。确定香薰机（扩香机、加香机）的数量。

2.根据新风系统确定香薰机（扩香机、加香机）的数量和品牌

3.去到空调机房找到要施工的盘管把它打穿，然后把香薰机（加香机、扩香机）的出雾化管接进去。

3.香薰效果确定，和香薰机的浓度调试。（完成了）。

本公司-专业香味营销.古凌是专业为酒店、百货商店、4S店、KTV、酒吧、服装连锁店等场所公共区域提供香味营销解决方案，配套香薰机（扩香机、加香机）和香氛精油，并且上门安装服务，向客户提供免费优质的咨询服务。并且帮助商家在香味营销领域获得成功。我们致力于为您的品牌设计独特舒适的香味标示！

商场香薰机厂家-江门商场香薰机-苏莱斯域扩香系统(查看)由珠海莱斯域环保科技有限公司提供。商场香薰机厂家-江门商场香薰机-苏莱斯域扩香系统(查看)是珠海莱斯域环保科技有限公司（www.soluxery.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏先生。