

天津机电设备公司 天津佳电电机

产品名称	天津机电设备公司 天津佳电电机
公司名称	天津佳电电机成套设备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区张家窝镇赛达大道以北高泰路以东 联东U谷-云创中心一期10-103-3层
联系电话	13836603892 13836603892

产品详情

当轴承与端盖孔间松动较大，可用凿子在端盖轴承室的圆周上凿一排印子卡紧轴承外套圈应急使用。

若加工面上有锈迹，可用00号砂布擦净后放在中清洗。

轴承损坏时，可将几个同型号轴承拆开，选完好的拼凑组装成一只轴承使用。只缺少滚珠或滚珠损坏的轴承，可只更换滚珠，不必更换轴承。

此外，高速电机的滚动轴承磨损不严重时，可用在低速电机上。

电机的定是通过轴承来支撑转子转动的，因此在电机中轴承是承受机械磨损严重而负载最重的部件，发生故障，在电机的机械故障中所占的比例。在轴承圈上一般印有号码、符号，表示该轴承的类型、尺寸、系列及精密度等级等，当轴承损坏时，应更换号码及符号均相同的新轴承。在正常情况下滚动轴承是比较耐磨损的，但装配不当、护封不妥、润滑不足或润滑脂不纯以及有异物进入轴承内等，均会造成滚动轴承过早磨损。另外，天津机电设备公司，轴颈与轴承内套圈、端盖孔与轴承外套圈之间发生游转时，亦将使轴承磨损。轴承的磨损程度是依据间隙来确定的，若间隙超过表1.3中所规定的磨损允许值，则应更换新轴承。

电机刷架、风罩及风叶的拆卸方法如下：

- 1、对于封闭式电机，拆卸皮带轮或联轴器后，拧下外风罩的螺钉，取下风罩。之后拧下转子轴尾端风扇上的定位螺钉或取出销子，用木锤轻轻地均匀敲击风扇四周，风扇即可松脱取下。
- 2、对于绕线式电机，先松开刷架弹簧，抬起刷握卸下电刷，再取下电刷架。为确保装配时准确复位，拆卸前应做好标记。
- 3、对于小型电机，风扇可不必拆下，而是随转子一起抽出。当端盖内的轴承需注润滑脂或更换时，则应将风扇拆下。
- 4、风叶的拆卸方法应随安装方法不同而异。

风叶有的用夹紧螺钉固定，有的用支头螺钉固定，有的则是采用销子。新式塑料风叶上专门有两个方孔，是供使用拉轴器两只拉钩插入孔内拆卸用的。大型电机的风叶上近轴处专门钻有两个螺纹孔，是供交替地拧入与孔相称的两只螺钉，将风叶顶出来用的。大型电机的风叶装得较紧，不易拆下。因此，在拆卸风叶时，应仔细观察风叶的固定方法，之后采取相应的拆卸措施。

天津机电设备公司-天津佳电电机(图)由天津佳电电机成套设备技术有限公司提供。天津佳电电机成套设备技术有限公司（www.jmsdjct.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，佳电电机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。