

# 玻璃楼梯厂商 抚顺玻璃楼梯 晋瑶木业 在线咨询

产品名称	玻璃楼梯厂商 抚顺玻璃楼梯 晋瑶木业 在线咨询
公司名称	新民市晋瑶家具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市新民胡台经济开发区晋瑶木业
联系电话	13555711333 13555711333

## 产品详情

楼梯间及门厅内墙阳角处的主梁支承长度不应小于500mm，楼梯间的梯梁截面高度不宜小于350mm，并与框架梁或圈梁相连接形成一个整体。装配式楼梯段要与平台板的梁有可靠连接，不应采用墙中悬挑或踏步竖肋插入墙体的梯段板，玻璃楼梯价格，不应采用无筋砖栏板。突出屋顶的楼梯间、电梯间的框架柱或构造柱均应伸到顶部，并与框架梁或圈梁相连接。所有内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设直径26mm通长拉结筋。

根据建筑图上或参照相关图集的栏杆制作具体要求，玻璃楼梯厂，预埋楼梯栏杆铁件，以提高楼梯栏杆安装的牢固度。楼梯间的施工要引起我们的足够重视，做好楼梯施工的各项细部环节，确保房屋结构的整体安全性。要注重钢筋的成品保护和钢筋混凝土保护层厚度的控制。在楼梯侧板吊模时，严禁踩梯段板钢筋，如有踩必须及时修复。沈阳晋瑶木业全屋定制有限公司是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的实木楼梯生产型企业。

要注重楼梯所使用混凝土强度等级和钢筋级别、规格、直径，抗震等级，构件所处的环境类别，玻璃楼梯厂商，以确定纵向受拉钢筋的小锚固长度及小搭接长度等施工要求。依据结构施工图所确认的楼梯类型，选定楼梯构件的构造做法。楼梯的底部纵向受力钢筋伸入梁、墙的锚固长度不小于5d（纵向受力钢筋直径）且要伸至梁、墙中线，抚顺玻璃楼梯，对于底部纵向受力钢筋伸至板顶面时，需要满足纵向受力钢筋小锚固长度，锚固长度是从板底部折板处位置算起。

玻璃楼梯厂商-抚顺玻璃楼梯-晋瑶木业-在线咨询由新民市晋瑶家具厂提供。新民市晋瑶家具厂(www.jinyaomuye.com)为客户提供“木制家具加工销售”等业务,公司拥有“晋瑶木业”等品牌。专注于板材等行业,在辽宁沈阳有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:袁经理。