

色素炭黑311 色素炭黑 亿博瑞化工

产品名称	色素炭黑311 色素炭黑 亿博瑞化工
公司名称	天津亿博瑞化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区大黄堡工业区
联系电话	022-82225291 13821915177

产品详情

炭黑是一种特别细腻的黑色粉末，表面积非常大，它无色无味，耐酸耐碱耐盐比较稳定，并具有阻燃作用，几乎适用于任何要求导电，防静电的环境与场合。天津亿博瑞化工有限公司是生产橡胶用优质碳黑企业，拥有软硬质碳黑生产线各一条，设备36台，设备生产能力20000吨。生产工艺采用新工艺油炉法，生产设备先进，环保达到国家标准。

高色素炭黑 high color black 粒径范围为9 ~ 17 nm，黑度达到或超过一号标准样品。主要用于涂料及塑料，具有良好的黑度，分散性好。

中色素炭黑 medium color black 粒径范围为18 ~ 25 nm，黑度达到或超过三号标准样品。用于涂料、塑料、兰相、着色力好；用于油墨、涂料、具有的分散性，光泽好；用于涂料、塑料具有良好的着色力和兰相、低吸油性。

低色素炭黑 low color black 粒径大于37 nm，黑度低于六号标准样品。低色素炭黑、导电性好，用于塑料、电缆护套等抗静电产品；具有良好的分散性，流动性好，色素炭黑，中等黑度和着色力，广泛用于低价位油墨涂料色母之中。

炭黑是一种特别细腻的黑色粉末，表面积非常大，色素炭黑C111，它无色无味，耐酸耐碱耐盐比较稳定，并具有阻燃作用，几乎适用于任何要求导电，防静电的环境与场合。生产工艺采用新工艺油炉法，生

产设备先进，环保达到国家标准。吸碘值 g/kg 82 ± 5 吸油值 10-5m³/kg 102 ± 5 压缩样吸油值 10-5m³/kg
83 93 CTAB吸附比表面积103m²/kg 77 87 STSA 103m²/kg — 氮吸附比表面积 103m²/kg 78 88 着色强度
% 98 108 加热减量 % 2.5 倾注密度 kg/m³ 380 ± 40 PH值 % 灰分 % 0.5 500目筛余物 % 0.001
325目筛余物

天津亿博瑞化工有限公司是生产橡胶用优质碳黑企业，拥有软硬质碳黑生产线各一条，色素炭黑311，设备36台，设备生产能力20000吨。生产工艺采用新工艺油炉法，生产设备先进，环保达到国家标准。一般来说，色素炭黑的黑度与其自身的原始粒径的大小，有着最为直接的关系，原始粒径越小，其自身的黑度也就越高，红相就会越明显，在实际的使用中对研磨设备的要求越高；粒径较大的炭黑产品，相对来说就会显出比较好的蓝相，但是其自身的黑度却不如前者。黑色的产生是所有的阳光都被吸收了，没有反射光的视觉表现。同时，我们知道，很小的颗粒能反射很少的光。在物理学上，波长和颗粒尺寸有一定关系。

色素炭黑311-色素炭黑-亿博瑞化工(查看)由天津亿博瑞化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津亿博瑞化工有限公司 (www.ybrth.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!