

# 深圳瑞尔利 隧道诱导灯轮廓灯控制器

产品名称	深圳瑞尔利 隧道诱导灯轮廓灯控制器
公司名称	瑞尔利科技（深圳）有限公司
价格	660.00/套
规格参数	瑞尔利:尺寸可定制
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙三路38号一层
联系电话	0755-21002396 18820280248

## 产品详情

光电诱导控制器:

主要用于高速公路,市政公路隧道内控制隧道诱导灯,隧道led轮廓标,隧道铸铝道钉.可远程控制,可手动控制,可调闪烁,亮度,可节电.

名称: 诱导控制器

品牌: 瑞尔利

外箱材贸: 钣金箱体

外箱尺寸: 270mm (宽) × 320mm (高) × 100mm (深)

输入电压: AC85V-265V,50Hz-60Hz

输出电压: DC24V

电源品牌: NES台湾明纬电源

控制方式: 本地开关控制/PLC远程控制/控制接口RS485

保护方式: 短路/过载/过压(控制器带漏电过载保护开关)

工作温度: -40 ° ~+80 °

防护等级: IP54

动作方式: 闪烁频率可调、亮度可调、占空比可调、常亮, 关闭

输出路数: 可2路或4路输出

负载数: 使用2.5平方电缆安装间距10m,同一方向最多50只诱导标

固定方式: 挂壁或平放, 控制器一般安装在隧道配电箱内