

换热器销售 鑫火暖通 南川区换热器

产品名称	换热器销售 鑫火暖通 南川区换热器
公司名称	鑫火暖通设备(重庆)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区陈家坪帝豪名都2203A/B/C
联系电话	18983005551

产品详情

TD管道循环泵介绍

产品名称：TD管道循环泵系列

产品编号：

产品型号：TD管道循环泵系列

增压水泵系列：

详细说明：单级立式管道循环泵，泵进出水口在泵底同一直线上，产品设计为顶部可拉出的拆装形式，其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。

应用范围

普通型适用于液体传输，冷热清洁水，软化水的循环和增压。

工业水处理，区域供热，南川区换热器，暖通空调，建筑给水，市政给排水，换热器厂家直销，海水淡化，其他工业应用。

材质：

铸铁、双相钢

技术参数

流量：4m³/h ~ 1200m³/h

扬程：4.5m ~ 108m

功率：1.1kW ~ 200kW

液体温度：-15 ~ +110

频率：50Hz/60Hz;

入口压力：根据NPSH曲线+扬程量0.5米水头。

性能曲线及性能表说明

- 1、所有曲线都基于3X380V，50Hz，电机在恒速2900r/min的测量值。电机为可变电压电机;
- 2、测量采用自由空气下20 的水，运动粘度 $\nu=1\text{mm}^2/\text{s}$;公差参照ISO2584附件B标准;
- 3、泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防止过热造成危险。

几种换热器的特点 固定管板式换热器的特点是：结构紧凑，简单，造价低，在相同的壳径内布管数较多，换热器报价，单管更换维修方便，管内清洗方便，换热器销售，但管外清洗较困难，管子与壳体温差应力大。

U型管式换热器的特点是：结构较简单，无温差应力问题，流体流速大，金属耗量少，适用高温高压流体，管束可抽出便于清扫壳程及管间，但管内弯头不易清扫，管板上布管数少，管间距大，管束中心有间隙，管外流体易走短路。

浮头式换热器的特点是：管束可自由移动，无温差应力问题，管束可自由抽出，便于清洗管外和管束，但浮头结构复杂，造价高，浮头处密封要求较严格，运行时浮头处易泄漏且不易检查发现。

有干式空冷器、湿式空冷器、干湿联合空冷器、电站空冷器、表面蒸发式空冷器、板式空冷器、能量回收空冷器、自然对流空冷器、高压空冷器、穿孔板换热器等等。

按强化传热元件的分类：

有螺纹管换热器、波纹管换热器、异型管换热器、表面多孔管换热器、螺旋扁管换热器、螺旋槽管板换热器、环槽管换热器、纵槽管换热器、螺旋绕管式换热器、T型翅片管换热器、新结构高效换热器、内插物换热器、锯齿管换热器等。

换热器销售-鑫火暖通(在线咨询)-南川区换热器由鑫火暖通设备(重庆)有限公司提供。“热交换器机组,换热器,压力容器,锅炉,中央空调”就选鑫火暖通设备(重庆)有限公司(www.xinhuont.com)，公司位于：重庆市九龙坡区陈家坪帝豪名都2203A/B/C，多年来，鑫火暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫火暖通期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.xhrenshui.com)还是从事重庆水处理设备，水处理设备厂家，重庆智能软水器的厂家，欢迎来电咨询。