

篮球场围拦网

产品名称	篮球场围拦网
公司名称	江苏华胜金属丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市三茅街道江洲南路201号
联系电话	18912114443

产品详情

我们使用的不锈钢丝网都是工业中的中间产品，由于受丝网编织机的限制，只能出产一米或者固定米数的不锈钢丝网，篮球场围拦网，采购商当然只卖定宽的不锈钢丝网了，时间长了就构成了市场规矩，你不说明多宽网面，就认为是一米的不锈钢丝网，而大于1米的不锈钢网就叫不锈钢宽幅网。现在，现有不锈钢织网机早已能出产出宽幅网来了。而跟着科技的开展与消费者购置程度的进步，不锈钢宽幅网市场需求也越来越大。大多不锈钢丝网的运营商会把不锈钢丝网再加工，裁条或冲片或各类外形，制成各类最终产物。这时，问题就来了，如何减少下脚料。例如：您要把1米的不锈钢丝网裁剪成40厘米的方块，裁成两块后还剩20厘米下脚料，如许就形成了浪费。而1.2米的宽幅网正好，1.6米的可裁成4块，既节省了本钱，有削减了操作工夫。因为生成工艺的限制，1.7米以上的产物会添加制造费用。关于一些购置不锈钢网用来切条、裁片制成

钢板网混凝土薄壁测坑示意图下部厚壁。整排测坑向着廊道的一面，下部厚壁与廊道共用，厚；背着廊道的一面，下部厚壁厚。相邻测坑共用的下部厚壁，厚。测坑厚壁顶端高度为地面以下。单个测坑的薄壁水平断面面积，与坑内面积的比为%。薄壁高度。相邻测坑的相邻薄壁之间，宽，填土深，可种一行作物。

2.4 廊道与观测室 廊道净宽，高。观测室长，宽，高。廊道顶板、观测室顶板厚，钢筋混凝土结构，上表面做沥青防水层。观测室顶板北端设长、宽开口。廊道、观测室顶板以上填土层，种植作物。

不锈钢五层烧结网是将五层不锈钢丝网按顺序叠放在一起，经过真空烧结而成的一种新型过滤材料。一般为五层结构，分为保护层、过滤控制层、分散层、支撑骨架层、骨架层五部分。该材料具有过滤精度稳定，强度高，易于反清洗等特性。

特性：

1.具有极高的机械强度和耐压强度。加工、焊接与组装性能良好，使用方便。

2.过滤层在第二层，使其得到了很好的保护和分流，过滤精度均可达到均匀一

致的过滤性能，保证其具有高稳定性。

3.304、316L材质，耐腐蚀性好，耐热性好，可用于-200 ~ 600 的温度及酸碱环境的过滤。

4.逆流清洗效果的表层过滤结构，所以逆流清洗效果佳，可反复使用，寿命长。

篮球场围栏网由江苏华胜金属丝网制造有限公司提供。篮球场围栏网是江苏华胜金属丝网制造有限公司（www.0511jshs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。