

复合烤漆门加盟 烤漆门 喜满乐实木门

产品名称	复合烤漆门加盟 烤漆门 喜满乐实木门
公司名称	重庆喜满乐木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市长寿区合石井工业园
联系电话	15683007579

产品详情

木门除了兼具美观和实用的功能，还安全环保实木门和实木复合门，哪个更适合家装？

1、纯实木门：

纯实木门是业内人士比较推崇的，它是以天然原木做门芯，经过干燥处理加工而成，环保、隔音、耐用。纯实木门对制作工艺要求较高，要求脱水脱脂处理得好，否则容易变形、开裂，所以在纯实木门时要注意了解木种产地、厂家实力、品牌口碑、油漆质量、制作工艺等各方面。

纯实木门价格因其木材用料、纹理等不同而有所差异，实木门多采用名贵木材，如黑胡桃、柚木、花梨木等。市面上也有一种实木门，虽然材料也全是木质的，但是以实木做骨架，复合烤漆门加盟，以木芯板、纤维板做门芯，表面贴木皮，保持实木门的风格，价格相对较低，但一旦受潮，容易脱胶、开裂、霉变。一扇普通实木门的制作加上运费等成本至少在1千元以上，如果一些店家声称实木门，售价只要几百元，装修业主们可要睁大眼睛仔细辨别了。

2、实木复合门：

复合材质的门外型多样，样式丰厚，价位比较便宜，较受追求时髦的年轻人喜欢。实木复合门的门芯填充物是纯实木的，但一般是松木或杉木这些非名贵树种，面层基材使用中密度纤维板或穿孔刨花板，表面贴木皮，经高温热压后制成，并用实木线条封边。

购买实木复合门要警惕有些产品由于所用胶水和木材处置不过关，不耐水，甲醛含量超标，容易产生污染，所以在选购的时候特别注意区分油漆的好坏，并建议问问销售员，胶的品牌和指标。另外，芯板用高密度板的隔音效果差，芯板用杉木即厚芯板的效果好一点。一般这类材质在湿气比较重的地方不适合使用，常出现门边框变形，烤漆实木门批发，门扇下半部分出现变色和脱皮。

不管是纯实木门还是实木复合门，都各有千秋，说不清哪种更好，每个人家里的实际情况都不一样，合适自己的才是好的。不过我们实际生活中，门的开启次数频率很高，有专业人士表示，在选购时首先需要考虑到品质和耐用性；其次，如果选择的是卧室门要考虑到隔声效果；此外，选择木门也需要考虑家

居装修的整体风格，要注重协调与装饰效果。

室内木门风格选择

一般的家居装修风格包括：中式、欧式、简约等。如果欧式风格装修的家居，木门更好选择欧式或者较接近的风格，实木烤漆门加盟，这样的搭配更加彰显了家居的美感和统一性。

木门材质

如红松和榆木适应一般档次的装修；水曲柳、揪木、柞木适应中等档次装修；而杉木、红榉、胡桃木，柚木，红木等适应较档次的豪华住宅装修。选购时需要根据不同的材质进行颜色、纹理、质地等方面的辨别。

实木门的安装要点介绍

(1)木门框安装(后塞口)：

后塞门框前要预先检查门洞口的尺寸、垂直度及木砖数量，如有问题应事先处理好。门框应用钉子固定在墙内的预埋木砖上，每边的固定点应不少于两处，其间距应不大于1.2m。在预留门洞口同时，应留出门框走头的缺口，在门框调整就位后，封砌缺口。

(2)木门扇安装要点：

安装前检查门扇的型号、规格、质量是否合乎要求，如发现问题，应事先修好或更换。

安装前先量好门框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的窗边上画出高低宽窄的线，双扇门要打迭(自由门除外)，先在中间缝处画出中线，再画出边线，并保证挺宽一致，上下冒头也要画线刨直。画好高低、宽窄线后，用粗刨刨支线外部分，再用细刨刨到光滑平直，使其合乎设计尺寸要求。

将扇放入框中试装合格后，按扇高的 $1/8 \sim 1/10$ ，在框上按合页大小画线，并剔出合页槽，槽深一定要与合页厚度相适应，槽底要平。门扇安装的留缝宽度应符合有关标准的规定。

(3)木门小五金安装要点：

有木节处或已填实的木节处，均不得安装小五金。安装合页、插销、L铁等小五金时，先用锤将木螺钉打入 $1/3$ ，然后用螺丝刀将木螺钉拧紧、拧平，不得歪扭、倾斜，严禁打入全部。

使用硬木时，应先钻入 $2/3$ 的深度的孔，孔径为木螺钉直径的0.9倍，然后再将木螺钉于孔中拧入。合页距门上、下端宜取立挺高度的 $1/10$ ，烤漆门，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。

门拉手位于门高度中点以下，门拉手距地面以 $0.9 \sim 1.05\text{m}$ 为宜，门拉手应里外一致。门锁不宜安装在中冒头与立挺的结合处，防伤榫。门锁位置一般宜高出地面 $90 \sim 95\text{cm}$ 。

复合烤漆门加盟-烤漆门-喜满乐实木门由重庆喜满乐木制品有限公司提供。重庆喜满乐木制品有限公司（www.cqrjmm.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆重庆市的木门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领喜满乐和您携手步入辉煌，共创美好未来！