

手动螺旋闸板门、手动螺旋插板门

产品名称	手动螺旋闸板门、手动螺旋插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:LMD 材质:碳钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动螺旋闸板门、手动螺旋插板门通常于卸料器配套使用，手动螺旋闸板的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞。并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。手动螺旋闸板门、手动螺旋插板门具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.1MPa下正常工作。

手动螺旋闸板门、手动螺旋插板门主要零件材料及连接尺寸

类别

A × A

B × B

C × C

H

L

n-d

重量

单向

200 × 200

256 × 256

296 × 296

820

100

8- 12

62

250 × 250

306 × 306

346 × 346

930

8- 14

70.5

300 × 300

356 × 356

396 × 396

1050

81

400 × 400

456 × 456

496 × 496

140

12- 14

114

450 × 450

510 × 510

556 × 556

1450

120

12- 18

130

500 × 500

560 × 560

606 × 606

1610

16- 18

147

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

169

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2130

20- 18

236

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2440

303

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2660

160

27- 23

424

1000 × 1000

10741074

1130 × 1130

2870

24- 23

636

说明

LMD-单向

I-手轮

距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）