

友泰 三好建筑材料 隔音板生产厂家 合肥隔音板

产品名称	友泰 三好建筑材料 隔音板生产厂家 合肥隔音板
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

墙面用吸音板与隔音板安装方法。

- (1) 先将轻钢龙骨安装到墙面
- (2) 贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18*26*3000MM长，分隔间距为600MM。
- (3) 将尺寸为45*38*5MM的扣片安装在龙骨和吸音板之间。
- (4) 覆盖背面的玻璃棉：厚度30-50MM、密度32-48kg每立方最1佳、宽度与长度为600*1200MM

市场上隔音板价格和吸音板价格产品适用于歌剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公1厅、电视1台、电台、多功能厅、会议室、演播厅、音乐厅、钢琴厅、大礼堂、体育馆、酒店、KTV、高1级别墅等对声学要求较严格的场所。

隔音板的优势。

- 1、安装加工性能好：墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割，随意制造建筑格局。6、施工快速：干法作业，隔音板生产厂家，安装简单方便，比砌块墙体快6倍以上，防火隔音板，可大大缩短工期。
- 2、表面装饰性能好：墙板表面平整度好，填缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。
- 3、综合造价低：由于减轻梁柱和基础荷载，施工快，周期短，

4、文明施作业：干法施工，现场材料规范，建筑垃圾少，施工文明程度高。

5、环保节能利废：墙板原材料是利废节能材料，属国家推广发展的绿色产品。

隔音板安装方法。

隔音板天花吊顶安装第1步——安装前的准备

吊杆、边龙骨、覆面龙骨、承载龙骨、横撑龙骨、墙面龙骨等龙骨安装完毕之后，当然要保证龙骨的安装质量。也需保证龙骨的干燥与清洁度。完成后，卸下多余的螺丝钉等其他多余物。

隔音板天花吊顶安装第二步——隔音板的处理

第二步在于测量空间的尺寸，合肥隔音板，根据房间的尺寸与结构按需要切割隔音板，其目的是减小板间接缝。切割方法可选用刀刻和锯切的方式。对于层数多的隔音板，家用隔音板，因为要求的刻痕深，所以使用锯切比较好。切割完成之后，一定要对切边和端做处理，使之平滑。

友泰 三好建筑材料(图)-隔音板生产厂家-合肥隔音板由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司(www.hfyoutai.com)为客户提供“YT改性无机保温材料,楼面隔声板”等业务，公司拥有“友泰嘉, MZL”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈总。