合肥楼地面保温隔声板 友泰 专业技术人员

产品名称	合肥楼地面保温隔声板 友泰 专业技术人员
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

隔音板的优势。

- 1、轻质抗震:轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上,楼地面保温隔声板价格,比空心砌块轻100kg
- 2、保温隔热性能好:隔音板在生产过程中,内部加入了大量的EPS。材料中形成了静空气层,使板材的传热系数小于1W.k,热阻值为2.00,
- 3、隔声防水性能好:板材内部密闭微孔结构,有效阻隔声音的传递及吸音双重功能,隔声 40dB,防水、防潮、抗冻融均达标准。
- 4、增加使用面积:墙体薄,可增加使用面积3~6%以上。

楼面保温隔音板固定施工控制和保温施工技术。

外墙保温施工时具有较高的风险性,且容易受外界因素的影响,并不能完全保证施工效果整体性。因此必须要对保温板进行加固处理,如设置锚固件来提高保温板与外墙结构件牢固性,提高两者间的贴合效果,保证保温板具有高稳定性与安全性。

保温施工技术

对于建筑保温施工,可以在其外表面涂刷一层薄金属膜,利用金属反光性特点,有效进行外界热能辐射的反射,合肥楼地面保温隔声板,达到有效的隔热效果,降低室内环境温度。另外,也可以选择用新型玻璃材料,来减少室内外热能交换,达到保温隔热效果,且具有较高的安全性。

楼地面保温隔声板施工规定。

- 1、保温隔声板的厚度宜按热工计算和隔声要求共同确定,但不得低于15mm。若混凝土保护层内设置地暖热水管,保温隔声板的厚度不得低于25mm。
- 2、混凝土保护层内应配钢丝网片,宜采用4* 100mm钢丝网片;钢丝网片距离混凝土保护层顶面约10mm~20mm。若混凝土保护层内设置地暖热水管,可采用上下两层钢丝网片,隔声保温板的价格,钢丝网片距离混凝土保护层上下表面约10mm~20mm。

合肥楼地面保温隔声板-友泰 专业技术人员由合肥友泰建材有限公司提供。合肥楼地面保温隔声板-友泰 专业技术人员是合肥友泰建材有限公司(www.hfyoutai.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈总。