

# 合肥楼地面保温隔声板 友泰 专业技术人员

产品名称	合肥楼地面保温隔声板 友泰 专业技术人员
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

## 产品详情

隔音板的优势。

- 1、轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上，楼地面保温隔声板价格，比空心砌块轻100kg
- 2、保温隔热性能好：隔音板在生产过程中，内部加入了大量的EPS。材料中形成了静空气层，使板材的传热系数小于1W.k，热阻值为2.00，
- 3、隔声防水性能好：板材内部密闭微孔结构，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声 40dB，防水、防潮、抗冻融均达标准。
- 4、增加使用面积：墙体薄，可增加使用面积3~6%以上。

楼面保温隔音板固定施工控制和保温施工技术。

外墙保温施工时具有较高的风险性，且容易受外界因素的影响，并不能完全保证施工效果整体性。因此必须要对保温板进行加固处理，如设置锚固件来提高保温板与外墙结构件牢固性，提高两者间的贴合效果，保证保温板具有高稳定性与安全性。

保温施工技术

对于建筑保温施工，可以在其外表面涂刷一层薄金属膜，利用金属反光性特点，有效进行外界热能辐射的反射，合肥楼地面保温隔声板，达到有效的隔热效果，降低室内环境温度。另外，也可以选择用新型玻璃材料，来减少室内外热能交换，达到保温隔热效果，且具有较高的安全性。

楼地面保温隔声板施工规定。

- 1、保温隔声板的厚度宜按热工计算和隔声要求共同确定，但不得低于15mm。若混凝土保护层内设置地暖热水管，保温隔声板的厚度不得低于25mm。
- 2、混凝土保护层内应配钢丝网片，宜采用4\* 100mm钢丝网片；钢丝网片距离混凝土保护层顶面约10mm ~ 20mm。若混凝土保护层内设置地暖热水管，可采用上下两层钢丝网片，隔声保温板的价格，钢丝网片距离混凝土保护层上下表面约10mm ~ 20mm。

合肥楼地面保温隔声板-友泰 专业技术人员由合肥友泰建材有限公司提供。合肥楼地面保温隔声板-友泰专业技术人员是合肥友泰建材有限公司（[www.hfyoutai.com](http://www.hfyoutai.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。