

破碎壁报价服务为先

产品名称	破碎壁报价服务为先
公司名称	浙江卓峰矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县白洋街道明招国际大厦第11层11021号
联系电话	15067096077

产品详情

【移动破碎站】、【移动破碎站厂家】、【移动破碎站价格】、【移动破碎站品牌】、【移动破碎站售价】、【移动破碎站设备】【移动破碎站厂】、【移动破碎站多少钱一台】、【锤头厂家】、【锤头批发】

【卓峰矿山机械】为您介绍：

入料粒度小于200mm的中小型制砂机多采用单重50kg以下的锤头，因为锤头受冲击力相对较小，普通高锰钢加工硬化能力不能充分发挥，因而不耐磨，应该选择含碳量为上限的高铬锤头或高钒合金锤头最为理想。还有一些超细碎机锤头，几公斤到十几公斤不等，都可根据所打物料选择材质。

【移动破碎站】、【移动破碎站厂家】、【移动破碎站价格】、【移动破碎站品牌】、【移动破碎站售价】、【移动破碎站设备】【移动破碎站厂】、【移动破碎站多少钱一台】、【锤头厂家】、【锤头批发】

【卓峰矿山机械】为您介绍：

圆锥破衬板破碎壁轧臼壁常见的材质是高锰钢，比如Mn13，Mn13Cr2，Mn18，Mn18Cr2这几种是最常见的。湖北金阳石铸造厂根据不同客户的工况条件选择不同的材质，以求达到良好的性价比产品。另外公司除了上面这些材质外，还有高锰钢加硬合金棒圆锥衬板，新型微合金圆锥破衬板等，欢迎来电来函洽谈。

【移动破碎站】、【移动破碎站厂家】、【移动破碎站价格】、【移动破碎站品牌】、【移动破碎站售价】、【移动破碎站设备】【移动破碎站厂】、【移动破碎站多少钱一台】、【锤头厂家】、【锤头批发】

【卓峰矿山机械】为您介绍：

高锰钢(high manganese steel)是指含锰量在10%以上的合金钢，高锰钢按照国家标准分为5个牌号，主要区别是碳的含量，其范围是0.75% - 1.45%。受冲击大，碳含量低。锰含量在11.0% - 14.0%之间，一般不应低于13%，超高锰钢尚无国标，但锰含量应大于18%。