

# 崇左混流泵 250HW 8混流泵厂家 金石泵业

产品名称	崇左混流泵 250HW 8混流泵厂家 金石泵业
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

## 产品详情

### 确认正确的电机的旋转方向

应搞清电机的旋转方向，现在有许多类型的混流泵正转和反转时皆可出水，但反转时出水量小、电流大，其反转时间长了会损坏电机绕组。

### 电缆线安装与潜水电泵的绝缘电阻要求

安装混流泵时，电缆线要架空，电源线不要太长。混流泵下水或提出时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。混流泵工作时不要沉入泥中，否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时，电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。

### 使用与保养：

(1) 轴承采用稀油润滑时，应经常检查和控制轴承体的油标杆二根标线间；轴承采用润滑脂润滑时，应定时补充油量。对100~350HW型泵拆去前盖和后盖来补充，对400~650HW型泵可通过油杯来补充。

(2) 经常检查轴承的温升。一般不得高于环境温度40℃，zui高温度不得超过80℃。

(3) 注意泵运转时有无摩擦和撞击声。如泵盖与叶轮摩擦，可在泵盖和泵体间增加纸垫。实际使用间隙0.3~0.7毫米。

(4) 填料的调整必须适当，液体应从填料压盖处成滴状间断漏出。填料太紧，轴会发热和功率增加；填料太松，液体泄漏过多，效率降低。

(5) 如电机与泵直联，250HW-8混流泵厂家，两轴的轴心线应在一直线上。

- (6) 检查进水管路有无漏气现象。
- (7) 注意功率是否突然增大或降低，流量是否突然减少，如有，应停车排除。
- (8) 经常检查各螺栓是否因振动而松动。
- (9) 在冬季，停车后应将泵和管路内存水放出。
- (10) 泵初期使用200小时或半年后，应更换润滑油（脂）。以后每1000小时或一年后换油一次。
- (11) 泵工作3000小时或三年后，应解体检查和保养。
- (12) 对于长期停用的泵，应将运转部分拆下，作防锈处理后妥善保管。

首先我们来说如何保养不使用的混流泵。当您的混流泵处于非使用期时，应及时将混流泵与水源隔离，250HW-8混流泵价格，并排空泵内的积水，特别是在冬季，然后将其放置在干燥的地方。有条件的话最好将混流泵的重点部位涂上黄油，在轴承内加上润滑油，以防零部件锈蚀。另外，250HW-8混流泵，如果长时间不使用混流泵，崇左混流泵，实际上会对其造成一定损害，这可能导致零部件锈蚀，从而水泵的使用寿命减短。

崇左混流泵-250HW-8混流泵厂家-金石泵业(推荐商家)由泰安金石泵业有限公司提供。“水泵,泥浆泵,混流泵,轴流泵,渣浆泵”就选泰安金石泵业有限公司(www.tajsby.cn)，公司位于：山东省泰安市泰山区南关路12号，多年来，金石泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金石泵业期待成为您的长期合作伙伴！