

# 南昌房屋防水工程常用解决方案「在线咨询」

产品名称	南昌房屋防水工程常用解决方案「在线咨询」
公司名称	江西易成防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区香江一街07号
联系电话	13767048970

## 产品详情

1 防水混凝土的材料及配比水泥品种应按设计要求选用，其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜，粒径宜为5~40mm，含泥量不得大于1%。防水混凝土的配合比要求：试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa；水泥用量不低于300kg/m<sup>3</sup>，掺有活性掺合料时不少于280kg/m<sup>3</sup>；砂率宜为35%~45%，水灰比不大于0.55；坍落度不宜大于50mm。

## 2 施工要点

防水混凝土工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿混凝土墙固定模板，当需用螺栓贯穿混凝土墙固定模板时，应采取止水措施。如采用工具式螺栓，螺栓中间加焊止水钢板，螺栓两端设垫木等。

为防止钢筋的引水作用，迎水面的钢筋保护层不得小于50mm，底板钢筋不得接触混凝土垫层，不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上，严禁用钢筋充当保护层垫块，以防止水沿钢筋渗入。

防水混凝土浇筑前无泌水、离析现象，自由倾落高度不大于1.5m。

防水混凝土应采用机械振捣，并保证振捣密实。

连续浇筑混凝土每500m<sup>3</sup>应留置1组（6个）抗渗试件，且每项工程不少于2组。

防水混凝土应自然养护，养护时间不少于14天。

江西易成防水工程有限公司专业施工防水堵漏，加压固定及卸荷体系预备（依据实际情况和规划要求，卸荷过程有时省去）加固构件所接受的活荷载如人员、工作机具宜暂时移去，并尽量减小施工暂时荷载。加压固定宜选用千斤顶、垫板、顶杆所组成的体系，该体系不仅能发生较大压力。

1、并且加压固定的一起卸去了部分加固构件承担的荷载，能更好的使后粘钢板与原构件协同受力，加固作用，施工功率较高。加压固定也可选用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的体系，该体系需要在加固构件上适宜方位钻孔固定膨胀螺栓，仅能发生较小压力，房屋防水工程，不能发生卸荷作用，合适旁边面钢板的张贴。

2、“抗震加固应该符合哪些要求呢抗震加固的规划原则应契合下列要求：加固计划应根据抗震判定成果经归纳剖析后确认，别离选用房子全体加固、区段加固或构件加固。

南昌房屋防水工程常用解决方案「在线咨询」由江西易成防水工程有限公司提供。江西易成防水工程有限公司（[www.jxycfs.com](http://www.jxycfs.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江西易成防水——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区香江一街07号，联系人：刘国平

。