

梯形轮廓标A隧道梯形轮廓标A黄白梯形轮廓标A梯形轮廓标安装

产品名称	梯形轮廓标A隧道梯形轮廓标A黄白梯形轮廓标A梯形轮廓标安装
公司名称	河北腾程环保设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	名称:梯形轮廓标 作用:反光 规格:50*70*120
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路玻璃钢工业园区186号
联系电话	0318-8388882 15832874555

产品详情

梯形轮廓标A隧道梯形轮廓标A黄白梯形轮廓标A梯形轮廓标安装

梯形轮廓标A隧道梯形轮廓标A黄白梯形轮廓标A梯形轮廓标安装

河北腾程环保设备有限公司生产加工柱帽式轮廓标，自产自销，质量可靠，价格合理，量大从优，欢迎新老客户前来参观指导，联系电话：15803381231（微信同号）/13131880345 QQ：2150493806

梯形轮廓标，设置规范

- （1）在视线不良、急弯、车道数或车道宽度有变化及连续急弯、陡坡等路段应设置轮廓标。
- （2）在气候条件恶劣。线形条件擦差和事故多发地段应设置反光性能高的轮廓标或采用尺寸较大的反射器。
- （3）一般设置在公路的土路肩上或附着在路侧护栏上。轮廓标在道路左、右侧对称设置，设中央分隔带的整体式一级公路或分离式一级公路，按行车方向，左侧设置黄色轮廓标，右侧设置白色轮廓标；
- （4）二级及二级以下等级公路，按行车方向左右两侧的轮廓标均为白色。

梯形轮廓标，安装轮廓标时，反射体应面向交通流，其表面法线应与公路中心线成0~ 25的角度。

梯形轮廓标，各种类型的轮廓标设置高度宜保持一致，轮廓标反射体中心线距路面的高度应为60 ~ 70cm。有特殊需要时，经论证可以采用其他高度。

梯形轮廓标，近日，青银高速南宫养护工区对所辖段的高速公路两侧老化的轮廓标进行统一更换，确保

高速公路通行安全。高速公路轮廓标是一种沿道路两侧边缘设置、用于指示道路前进方向、具有逆反射性能的交通安全设施。青银高速通车已有13年之久，部分轮廓标遭受风吹、日晒、雨淋、气温等影响，出现风化、污损等情况，不能充分发挥其应有的使用功能。