

锦州保温 建筑保温材料 斯科特保温

产品名称	锦州保温 建筑保温材料 斯科特保温
公司名称	苏州斯科特保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍沿桥工业区
联系电话	18915691612

产品详情

挤塑板的性能特点

1、优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，ling先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯yi烯，锦州保温，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最jia之选。

我们店挤塑板均为厂家定制产品，质量保证，价格量大从优。

B1级阻燃板：原料为10‘0%优质新料，抗压强度 > 250kPa，地暖保温板，密度在35公斤左右，环保无异味，是您家装的好选择。

B1级板多为毛面板（为了更好的粘结性，经过专用设备二次加工而成，也就是常说的去皮。墙面专用，屋面地板也一样可以用），厚度为标准厚度，不差分毫，规格以1.2*0.6米为主，也有部分1.8*0.6的规格。需要光面板的亲请跟我说。

挤塑板的生产流程以及挤塑板的导致施工方法相关介绍

挤塑板的生产流程以及挤塑板的倒置施工法的有关详细介绍，如下：

倒置施工法，挤塑板厂家为大家介绍一下这种施工方法的优势。

由于挤塑板属于硬质板材，铺设时与底层之间存在缝隙，没有完全吻合，如果人在屋面上来回走动，会

引起挤塑板的活动，XPS挤塑保温板，是上层中的防水层产生折弯的现象，建筑保温材料，时间长了以后很容易出现裂缝，情况严重的可能会断裂，发生漏水现象。还有一个原因是我国的建筑施工过程中做完防水层以后，仅仅在上面洒上一层绿豆沙，使得防水层长时间的暴露在太阳光下，经常会有防水层老化、漏水的现象，就需要频繁的更换防水层。

锦州保温-建筑保温材料-斯科特保温(推荐商家)由苏州斯科特保温材料有限公司提供。苏州斯科特保温材料有限公司(www.szsktbw.com) 位于苏州市吴中区胥口镇马舍沿桥工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前斯科特保温在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。斯科特保温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。斯科特保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。