

# CO2灭火供应 广州CO2灭火 博海消防设备制造

产品名称	CO2灭火供应 广州CO2灭火 博海消防设备制造
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

## 产品详情

### 手动按钮

- 1 燃机罩壳及FG小间各门口均配置“手动喷放按钮”、“手动延1时释放按钮”、手/自动切换装置。
- 2 手动喷放按钮：无论手自动切换装置在“自动”或“手动”状态，按下按钮，机组跳闸，自动CO2灭火器，CO2喷发。
- 3 手动延1时1释放按钮：当相应区域内发出汽笛声响，风门关闭等预喷发信号报警30s内，如确认该区域报警为误报警，应一直按下该按钮，CO2不喷发。
- 4 手/自动切换装置：正常运行时各手/自动切换装置应投“自动”状态。相关区域任一手/自动切换装置在“手动”状态，火灾保护时，CO2灭火系统将不会自动喷发，此时机组跳闸。

### 试验装置的设计实现

（1）吊装称重装置采用吊装称重结支架、活动管架和调整件构成，广州CO2灭火，吊装称重装置由基架、电子计重台秤和电动葫芦构成，基架上设置电动葫芦支撑架，安装电动葫芦，电子计重台秤用于放置二氧化碳贮存容器并称量重量，基架侧安装驱动气体瓶组，驱动气体瓶组由驱动容器，CO2灭火供应，容器阀，电磁阀等组成，驱动气体瓶组采用电磁型驱动器驱动。

（2）二氧化碳贮存容器瓶口连接集流管，集流管上安装压力表、安全阀、压力传感器、气动型排气阀，集流管中的压力可以通过压力传感器传输到数据采集处理系统，集流管连接的主管道上安装流量控制调节阀、排气阀、安全阀和启动阀；主管道末端通过软管连接喷嘴测试接口部分。

## 灭火剂瓶组

### 灭火剂瓶组

1 安全帽 2 高压软管接入口 3 先导阀接入口 4 容器阀 5 贮存钢瓶 6 虹吸管

灭火剂瓶组由贮存钢瓶、容器阀（含安全泄放装置）、虹吸管组成；瓶组内充装CO<sub>2</sub>灭火剂；瓶组在运输时，瓶上安装安全帽。

容器阀采用差压启动，由先导阀实施气动或手动刺破膜片，容器阀开启，CO<sub>2</sub>灭火系统直销，释放灭火剂；阀上装有安全泄放装置，泄放压力为 $19 \pm 0.95\text{MPa}$ ；容器阀开启或安全泄放装置泄放，都必须换装本制造商的膜片。

容器阀材质为黄铜，表面经钝化处理。

CO<sub>2</sub>灭火供应-广州CO<sub>2</sub>灭火-博海消防设备制造(查看)由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司（[www.wxhxf.com](http://www.wxhxf.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的消防器材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博海消防设备制造和您携手步入辉煌，共创美好未来！