

苏州B05级砂加气混凝土砌块厂家直销 江阴天孚新型墙体材料

产品名称	苏州B05级砂加气混凝土砌块厂家直销 江阴天孚新型墙体材料
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

产品详情

蒸压砂加气砖的特点

1、抗冻性和耐水性好

砂加气砖内部小孔均为独立的封闭孔。

2、施工便捷、加工性能好

一块加气砖砌块相当于18-22块红砖，并可连续砌筑，不受一次砌筑的高度限制，可大大提高施工速度，降低劳动力成本。砂

加气混凝土具有很好的加工性能。

3、外型尺寸标准

加气砖先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的jing确性。

4、吸引隔音性能好

加气砖的内部结构像蛋糕一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，多孔结构使其具备了良好的吸音、隔音性能。

5、适应性强

可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河沙、粉煤灰、尾矿砂等，因地制宜。可以废物利用，有利环

保，B05级砂加气混凝土砌块厂家直销，真正变废为宝。

抹灰控制

(1)清除墙面的松散浮尘，贴饼冲筋，修补较大的缺角掉角之处。(2)充分湿润整个墙面，根据不同季节而不同。一般为2-5遍，水分渗透程度以12mm-15mm为宜。基底水分越多，抹灰干燥越慢。收缩比较缓慢，墙面不易空鼓，并有助于墙面与抹灰面的粘接力和砂浆强度的提高。(3)涂刷107胶水泥索浆一道，一般为15%-20%。这是一道粘接层，是避免抹灰空裂的重要措施，不能减免。(4)砂浆打底。宜采用1：3水泥砂浆打底。抹灰厚度应严格控制，每层灰层应 12mm或严格按设计要求施工。每层灰底要跟一道107胶水泥索浆，边涂边抹、揉压搓平。(5)罩面层。宜采用1：0.3：3混合砂浆面层粘接牢固，不空不裂。(6)按不同的施工方法和工序分别处理砌块墙体和其他构件的抹灰。论文参考。(7)如果墙面抹灰采用混合砂浆时，钢筋混凝土构件不能采用同样的砂浆，必须采用1：3或1：2.5的水泥砂浆提前抹刮好.直到最后一遍面层时方能和墙面一样抹混合砂浆.这样柱梁表面与墙体相交处不易出现空裂现象.

蒸压加气混凝土砌块每立方重量是多少?

加气混凝土砌块砌筑内隔墙每平米成本（按墙厚120mm计算）。因为用加气混凝土砌筑墙体两面需各自抹灰10mm，因此只需要厚度为100mm的砌块就可以了；

2) 混凝土砌块245每立方，1平米100mm（0.1m）厚的价格为： $1\text{ m}^2 \times 0.1\text{ m} = 0.1\text{ m}^3$ ， $0.1\text{ m}^3 \times 245\text{元}/\text{m}^3 = 24.5\text{元}$ ；

3) 墙体砌筑价格（包工包料）：10元/ m²；4) 墙面抹灰价格（包工包料）：单面13元/ m² × 2（双面）=26元/ m² 5)

成本总计为： $24.5 + 10 + 26 = 60.5\text{元}/\text{m}^2$ 。

苏州B05级砂加气混凝土砌块厂家直销-江阴天孚新型墙体材料(推荐商家)由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。江阴天孚新型墙体材料有限公司（www.tfxqc.com）是一家从事“无锡砂加气,蒸压砂加气混凝土砌块,蒸压砂加气混凝土板材厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江阴天孚新型墙体材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使江阴天孚新型墙体材料在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！