

# 贵州B07级砂加气混凝土砌块 江阴天孚新型墙体

产品名称	贵州B07级砂加气混凝土砌块 江阴天孚新型墙体
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

## 产品详情

### 蒸压加气混凝土砌块标识管理

日前，广州市节能墙革办发出通知，决定在全市范围内对蒸压加气混凝土砌块实施产品标识管理，要求进入全市建设工地的蒸压加气砌块企业在5月1日前建立产品标识制度。东岳机械集团借鉴这一方法，同样标识生产的各型号加气砌块、加气板材等新型建材。

产品标识就是给每个企业的产品贴上一张“身份证”，以往由于相关产品质量参差不齐但是外观相近，用户无法直观的判别产品的生产厂家、规格型号，因产品质量问题导致的投诉案件也时有发生，缺乏产品标识也导致主管部门很难查清产品来源，给行业监管带来很大困难。该项制度的实施将建立产品质量追溯机制，B07级砂加气混凝土砌块，有利于保证产品质量、提升企业竞争力、规范行业市场秩序。

据悉，节能墙革办将在新墙材产品认定及产品质量监督活动中加强标识管理的执行力度，并以蒸压加气砌块标识管理为切入点逐步引导其它新墙材产品也建立产品标识制度，促进企业转型升级，提升行业品牌效应。

### 砌块墙体开裂原因

施工原因。砌筑工人之间技术水平的差别造成砌筑质量不稳定，是造成墙体质量问题的重要因素。在施工中，所用砂浆强度低、砌块表面浮灰等污物未处理干净、砌筑时铺灰过大，均会发生砂浆与砌块间粘结力差，导致裂缝产生；其次，砌块出厂存放期不够，在砌块体积收缩尚未完成就上墙砌筑，产生收缩裂缝。砌块排列不合理，没有在水平灰缝中按规定加拉结筋或钢筋网片，导致裂缝产生。墙体、圈梁、楼板之间纵横墙相交处无可靠连接。施工现场对矽小型空心砌块的堆放场地、遮雨措施等未能按规范要求实施，这些都会造成墙体水平裂缝产生。

## ALC板材提供解决方案

ALC板材提供一系列墙面解决方案，快速优质的，符合成本效益的，灵活的和环境友好的。其墙面系统已成为绿色和节能项目的首1选。隔墙简单，经济的解决方案，用于住宅，高层，商业和工业建筑的内部和外部应用的高光洁度。共用墙凭借其4小时的耐火，ALC砌块墙提供了一个具有成本效益的解决方案具有高得多的水平安全生命和财产相对于传统的砖墙。防火分隔墙ALC防火分隔墙容易满足最1高的消防安全墙在商业和工业楼宇，长达4小时的耐火极限的要求。热墙凭借其高保温性能，单层ALC墙系统可以提供凝露控制在需要连续空调如医院手术室，AAC板材实验室，IT数据中心和服务器机房关键应用。这省去了常规聚氨酯泡沫塑料充填空腔砖墙它们是昂贵，费时和困难的构造。地下室墙壁ALC砌块墙为墙壁是在地下室的地方最1方便的解决方案。隔音墙使用ALC楼板一个简单，快速和具有成本效益的系统增强型护板，从而降低从道路，公路，铁路，机场和工业用地的噪音水平。承重墙ALC板可以设计和使用ALC强化地板的承重应用。其优点包括简单的组装，施工速度快和交货时间，降低使用和原材料的现场浪费。工业和商业建筑ALC加强壁板适合于在两个钢和混凝土框架结构中使用。他们也因密闭空间理想翻新工程。砂加气混凝土板它们比其它混凝土面板系统要轻得多，从而通过更简单的处理，减少了起重要求，简单和快速的安装和储蓄在支撑结构提供了显著优势。

贵州B07级砂加气混凝土砌块- 江阴天孚新型墙体(图)由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。江阴天孚新型墙体材料有限公司（[www.tfxqc.com](http://www.tfxqc.com)）是江苏 无锡,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江阴天孚新型墙体材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江阴天孚新型墙体材料更加美好的未来。