

除尘工程 东莞力泰自动化公司 化工厂除尘工程

产品名称	除尘工程 东莞力泰自动化公司 化工厂除尘工程
公司名称	东莞市力泰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇S256省道陈屋段48号
联系电话	13532669971

产品详情

废气处理设备，主要是指运用不同工艺技术，通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分，达到保护环境、净化空气的一种环保设备，让我们的环境不受到污染。

吸收设备：吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对VOCs进行吸收，再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。含VOCs的气体自吸收塔底部进入塔内，在上升过程中与来自塔顶的吸收剂逆流接触，净化后的气体由塔顶排出。

- 1、脱硫除尘效率高，除尘工程，脱硫除尘效率97%以上，均达到环保排放标准
- 2、脱硫、除尘阻力小，防堵、防结垢、运行流畅、安全、可靠、稳定
- 3、运行成本低、脱硫除尘用水可循环使用；节约能源
- 4、该除尘工程采用“麻石””为主体材料，抗腐蚀，耐磨损，耐高温的特点，食品厂除尘工程，其结构紧凑，占地面积少，化工厂除尘工程，产品寿命长
- 5、麻石塔内缝使用防腐防高温专业专用材料，防腐蚀、不漏风、不漏水
- 6、塔体非标准现场制作，内空大、处理风量大、不需更换风机，整体环保设施处理烟气，不影响原生产工艺

锅炉脱硫除尘在选材上特别重要，这充分体现设计思想、设计水平和技术，因为锅炉经常24小时不间断运作，对防腐和耐高温有特别的要求

- 1、锅炉脱硫塔除尘工程采用耐热重防腐GC系列玻璃钢，其玻璃钢耐高温材质为国内首创，获得国家专利

2、耐高温：GC系列玻璃钢烟气净化器，塑胶厂除尘工程，全部采用经改性的耐高温玻璃钢材质。普通玻璃钢制品不耐热，80℃即软化，120℃即挥发，不适用做脱硫除尘器。我公司研制的玻璃钢脱硫塔耐热度瞬时可达300℃，180℃下可常年正常运行，此配方属国内首创

3、耐酸碱腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、使用寿命长。玻璃钢一次性成型，多年实践证明，其耐酸碱腐蚀、耐磨、抗老化等特性使它的寿命大大高于金属及花岗岩制品。成熟产品在操作规范的情况下维修率几乎等于零。聚酯的衰减系数一般为12年，我公司研制的玻璃钢制品是聚酯与其它耐高温材料的有机结合，这种复合材料的老化期可达20年以上

除尘工程-东莞力泰自动化公司-化工厂除尘工程由东莞市力泰自动化科技有限公司提供。东莞市力泰自动化科技有限公司（www.litaidh.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，力泰自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龙先生。