

南平不锈钢闸门 螺杆启闭机性价比高 重庆大才阀门

产品名称	南平不锈钢闸门 螺杆启闭机性价比高 重庆大才阀门
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

平板闸阀操作、维护保养规程

一、开关闸阀操作：；1、开阀：逆时针转动手轮，直至阀杆头在最上端达到；2、关阀：顺时针转动手轮，直至阀杆头在最下端达到；3、操作过程完毕后，必须检查开关是否到位(行程是；二、闸阀的维护操作：；1、阀门应保存在干燥的室内，不应在露天存放，以防；2、在使用不频繁的条件下(每月不超过10次)，可；3、每季度应从阀杆套窗口，填料压帽处，注平板闸阀操作、维护保养规程

一、开关闸阀操作：

- 1、开阀：逆时针转动手轮，直至阀杆头在最上端达到全开为止。
- 2、关阀：顺时针转动手论，直至阀杆头在最下端达到全关为止。
- 3、操作过程完毕后，必须检查开关是否到位(行程是否到位)，进一步确认闸阀的全开或全关是否正确。

二、闸阀的维护操作：

- 1、阀门应保存在干燥的室内，不应在露天存放，以防损坏或腐蚀；
- 2、在使用不频繁的条件下(每月不超过10次)，可两个月加注一次密封脂7903，并至少开关一次闸板；
- 3、每季度应从阀杆套窗口，填料压帽处，注油嘴3加注润滑油，以防零件锈蚀；
- 4、水洗阀门后应在转动部位涂油防锈;应及时补涂漆以防锈蚀；
- 5、应防止泥沙进入转动部位；

6、如管道输送的介质中杂质含量大，应定期从本阀排污堵头或小排污阀排除杂质。如未装排污阀的阀门排污时，应停止输送介质(简称停输，下同)，慢慢分下排污堵头，排净阀腔余气后再排污。

闸阀安装要点

阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

闸阀只供全开、全关各类管路或设备上的介质运行之用，不允许作节流用。

带手轮或手柄的闸阀，操作时不得再增加辅助杠杠（若遇密封不严，则应检查修复密封面或其他零件）。手轮、手柄顺时针旋转为关闭，反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。电动闸阀通常由电动执行机构和阀门连接起来，经过安装调试后成为电动类型的配水闸阀。电磁阀是电动配水闸阀的一个种类；是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯，从而改变阀体的通断，线圈断电，阀芯就依靠弹簧的压力退回。而电动配水闸阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门，实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。

大口径高压闸阀安装与维护及注意事项

一：介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。二：高压闸阀，也叫截门，是使用最广泛的一种阀门，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压。它的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。三：高压闸阀只许介质单向流动，安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀，不锈钢闸阀螺杆启闭机，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性不强。高压闸阀分为三类：直通式、直角式及直流式斜截止阀。四：高压闸阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到较大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。五：闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

南平不锈钢闸阀螺杆启闭机性价比高-重庆大才阀门由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacaifm.com）位于重庆市九龙坡蟠龙大道68号33幢144号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重庆大才阀门在闸阀中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。重庆大才阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。重庆大才阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.diandongf.com）还是从事重庆电动阀门，重庆电动阀门厂家，重庆电动阀门价格的厂家，欢迎来电咨询。