

洛阳雨林电子有限公司 供应焊接设备/自动焊接设备

产品名称	洛阳雨林电子有限公司 供应焊接设备/自动焊接设备
公司名称	洛阳雨林电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨林 波峰数:5 型号:YL-5
公司地址	中国 河南 洛阳市涧西区 洛阳高兴开发区滨河路22号
联系电话	86 0379 64615027/64615037 15537996250

产品详情

品牌	雨林	波峰数	5
型号	YL-5	驱动形式	电动
电流	交流	产品别名	自动焊锡机
预热区长度	350 (mm)	锡炉温度	/ ()
锡炉容锡量	/ (kg)	控温方式	/
启动功率	0.12 (KW)	正常运行功率	0.11 (KW)
重量	120 (kg)	动力形式	电动
焊接角度	任意	用途	电子及机电产品

1.机器人本体2.焊锡控制器(up-05)3.教导器(rk-tp)4.烙铁头清洗装置 (ujc-214) 5.焊头(umc锡丝供给导管(pt系列)6.操作盒(rk-swb)-087)7.锡丝供给器(upm-011a)规格/机器人本体可装烙铁头数可运动轴数最多10头4(同步控制)可移动范围x-轴130260330400mmy-轴130260330400mmz-轴100mmr-轴±无限旋转最大可搬动重量(工件)11kg最大移动速度(ptp)x,y-轴800mm/sec.(8 ~ 800mm/sec.)z-轴320mm/sec.(3.2 ~ 320mm/sec.)r-轴800 ° /sec.(8 ~ 800 ° /sec.)重复精度x,y-轴±0.01mmz-轴±0.01mmr-轴±0.02 ° 工件尺寸 (最大夹具尺寸) 400m m × 365mm(x,y)x-轴台面 , 烙铁头与台面之间的距离(z轴方向)在焊头为um-087时:145mm位置教导方法直接移动各轴教导位置模式(jog)或位置坐标数据直接输入模式(mdi)教导方式通过教导器直接教导用pc电脑在off-line状态下也可以教导(可选备件)程序数据255个程序焊点最大储存数量30,000个焊点*1驱动系统5-相马达驱动控制系统ptp控制,cp控制辅助计算功能规格/焊锡控制器型号up-05焊锡条件的数量63烙铁头温度的可调节范围最大450摄氏度加热器报警值±0 ~ 100 可变范围加热器功率200w加热器*2锡丝直径范围0.5 ~ 1.2(指定)锡丝供给控制器steppingmotor高精度控制报警无锡,锡丝堵塞,加热器报警工作环境0 ~ 40 相关湿度20 ~ 95%(无霜)重量22kg*2:100w加热器为可选备件

预装有焊锡专用程序

可以对应工件的最大尺寸为200mm × 210mm

可以容纳多达255个机器人运行程序

可以储存多达30,000个点的坐标数据

预装有烙铁头位置补正机能应用程序

配备有焊锡条件专用控制器(可以容纳多达63个条件)

配备有送锡装置

拖焊，点焊兼用的焊头

采用大画面的液晶显示教导面板

含有简易组合程序写入功能

赵经理 15537996250