

# 生猪屠宰无公害处理机售后维修 诸城德骏环保科技有限公司

产品名称	生猪屠宰无公害处理机售后维修 诸城德骏环保科技有限公司
公司名称	诸城市德骏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市开发区舜德路19号
联系电话	13153682788

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市德骏环保科技有限公司

### 养猪场无害化处理设备使用说明

#### 养猪场无害化处理设备使用说明

##### 操作前准备

- 1、检查电气控制箱各开关位置是否按规定正确放置，环保型无公害处理机售后维修，电源电压是否达到规定要求。
- 2、检查电源电路有无漏电短路现象。
- 3、按产品工艺要求，提前设定好工作压力和工作温度，并检查压力控制系统工作是否正常。
- 4、检查空压机输出压力及出气量是否达到要求（压力应保持在0.45MP以上）。
- 5、检查各管道接口是否按规定拧紧，有无漏气漏水现象。
- 6、检查锅炉压力、温度是否达到使用要求。

7、检查温控系统工作是否正常。

## 养猪场无害化处理设备使用操作步骤

### 罐门的开关操作

- 1、关门操作：慢慢用力关闭罐门后，转动罐门上手动转轮使罐门和罐体结合好然后将罐门连锁手柄关闭，打开罐门密封充气阀，关门结束。
- 2、开门操作：检查罐内压力（压力表指针为0）的确为零后，关闭罐门密封充气阀，屠宰废弃物处理无公害处理机售后维修，放掉罐门密封充气压力。然后把罐门连锁手柄打开将罐内余汽放净。最后旋转罐门手动转轮打开罐门。开门结束。

### 无公害处理机售后维修

## 无害化处理设备原理以及用途

### 一、工艺流程描述：

- 1、病害动物及其产品运送到无害化处理间，将处理物直接装入化制筐内。
- 2、开启罐门，将小推车上的化制筐沿轨道送入湿化机内，关闭罐门。
- 3、根据处理物的种类及数量，设定温度（160-190）和压力0.8Mpa，进行高温高压灭菌处理，对处理物彻底灭菌。
- 4、待处理过程结束，对处理过程中产生的油和水的混合物打入油水分离设备进行油水分离，得到纯度较高的油脂。
- 5、处理结束，开启罐门将化制筐沿轨道拉出，将化制筐内残渣运送至沼气池中进行发酵或与动物粪便一同处理。
- 6、生产结束后，进行设备及工具消毒。

### 二、动物无害化处理设备湿化机特点:

- 1、设计先进，性能稳定，代替焚烧炉。
- 2、结构合理，生猪屠宰无公害处理机售后维修，体积小，安装简便。
- 3、操作简单，节能环保，处理效果好。
- 4、型号齐全，选择多样。

5、专业生产，售后无忧。

三、动物无害化处理设备湿化机适用范围：

- 1、养殖厂处理病死猪、鸡、鸭、鹅、鸽子等；
- 2、屠宰场处理不要的内脏、肉类、等；
- 3、肉类加工企业、食品厂处理肉类下脚料、鸡脖肉、淋巴、过期食品等；

中小型无害化机器设备是德骏科技有限责任公司产品研发的合适养殖厂、屠宰厂自行解决病亡禽畜的专业设备，该中小型无害化设备利用绿色能源“蒸气”为解决电力能源，选用电加热器方法或加热炉蒸汽换热器二种方法出示高温蒸气电力能源。节能环保，张家口无公害处理机售后维修，处理方式为封闭式解决，无臭味，是环境保护的无害化机器设备。该机器设备产泥量有：100kg/次、300kg/次、500kg/次、1000kg/次。每批号解决时间为3-4钟头，依据解决物不一样解决时间就不一样。病亡禽畜历经解决后剩余产品为肉骨沉渣和水和油化合物，肉骨沉渣可发酵解决或与禽畜排泄物一起发酵解决，可做为绿色植物化肥，水和油化合物历经机器设备配套设施的油气分离器开展分离出来后获得植物油脂，植物油脂历经提炼出后可做为工业生产柴油机及化工厂用食油。该中小型无害化机器设备占地小、项目投资低成本、使用方便、无害化好用。操作温度可超过160-175摄氏，合理保持高温杀菌无害化无公害处理机售后维修。无公害处理机售后维修

生猪屠宰无公害处理机售后维修-诸城德骏环保科技有限公司由诸城市德骏环保科技有限公司提供。诸城市德骏环保科技有限公司（[www.dejunhb.com](http://www.dejunhb.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！