

【朗科精工】地磅厂家 地秤地磅定制厂家 新乡地秤地磅

产品名称	【朗科精工】地磅厂家 地秤地磅定制厂家 新乡地秤地磅
公司名称	郑州朗科精工衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区西四环马寨镇学院路68号
联系电话	13703901642

产品详情

地秤地磅安装需要注意什么，因为安装不适导致称重不准确的问题很多，严重影响商家和用户的利益。

基坑的对角线尺寸:控制对角线尺寸是为了 基坑的形状终是一个矩形，而不是一个平行四边形，若基坑为平行四边形秤体不容易就位，勉强就位后，也容易产生“擦、靠”现象，称重的准确性自然受到影响。

称重平台的平面度1mm，称重台相互间的平行度3mm，这两个尺寸如果控制不好，会产生较大的分力以及由于各称重传感器的受力不均，造成汽车衡的偏载误差，由于称重传感器输入信号的非线性，调试时往往很难达到一致。从而了称量误差。

朗科精工地秤地磅公司秉承“，推动技术创新，致力产业强国”的企业理念，始终以“更优的质量，更高的技术，更全的品种，更好的服务”立足市场。客户的满意就是我们的追求，客户的认可就是我们的坚持！

电子地磅维护的基本方法和要求

地秤地磅出现故障，需要进行分析、检查，调修后报请检定部门，检定合格后才能投入使用。这是一项较复杂细致的工作，既要有理论知识，又要有实践技能。一是在弄通原理基础上，可以通过看、闻、听、触的直观检查法、分割法、置换法、电阻电压测量法等行之有效的方法来逐段检查分析判断，在这里分析的思路是重要的，因为故障实例是多种多样的。

朗科精工以饱满的创新热情不断提供可靠性与成本效率的比值。让我们一起乐享科技、乐享价值、享受称重。

郑州朗科地秤地磅【技术参数】

精度等级OIML 级 频率50HZ

称重范围100吨 相对湿度< 95%

秤台长度12~21m 工作温度 仪表-10 ~+40

分度值20kg秤台和传感器-30 ~+70

安全过载150% Max 供电220VAC+10%,-15%. 50Hz+/-1Hz

工作电压 电压220AVC 温度-35度~+40度；

湿度 年平均相对湿度96%，*相对湿度100%

郑州地磅、郑州电子地磅、郑州地磅厂家朗科精工 7*24小时咨询，郑州朗科衡器拥有着完善的售后服务体系，一批训练有素的售后服务队伍，期待您的购买！