

聚氨酯胶辊质量 盛丰塑胶 聚氨酯胶辊

产品名称	聚氨酯胶辊质量 盛丰塑胶 聚氨酯胶辊
公司名称	日照市盛丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市莒县马元工业园
联系电话	15163347355

产品详情

日照市盛丰橡塑制品有限公司专业加工销售聚氨酯胶辊等产品，日照市盛丰橡塑制品有限公司建议客户，在聚氨酯胶辊更换时，只要能够符合型号的要求规定，就可以把它安装到机器设备当中直接使用，对自己的使用不会有任何的影响。但是盛丰橡塑在聚氨酯胶辊选择时，我们会发现它除了有型号的区别以外，还有硬度标准的不同区分。

在产品购买过程当中，聚氨酯胶辊因为硬度不一样，在使用时，它的使用效果也会呈现非常大的差异。所以也要注意自己的印刷设备，聚氨酯胶辊制作厂家，到底应该选择什么样硬度的产品。如果硬度太高，可能整体的印刷效果就不是特别的好。如果说硬度比较低，那么可能印刷也会出现比较模糊的一些情况。只有硬度刚刚适中，才能保证印刷出来的效果是完美的。

盛丰橡塑希望为您介绍的以上信息能够有所帮助，欢迎致电咨询。

聚氨酯有哪些特点？

日照市盛丰橡塑制品有限公司专业加工销售各种橡塑制品，其中尤其是聚氨酯制品广受欢迎，那么聚氨酯制品都有哪些优点呢？

在许多情况下，与金属材料相比，聚氨酯弹性体制品具有重量轻、噪音低、耐损耗、在科迈胶辊厂加工费用低及耐腐蚀等优点。

与塑料相比：聚氨酯胶辊具有不发脆，弹性记忆、耐磨等优点。

与橡胶相比，聚氨酯胶辊规格，聚氨酯胶辊具有耐磨耐切割、耐撕裂、高承载性、透明或半透明、耐臭氧、可灌封、可浇注、硬度范围广等优点。

聚氨酯橡胶的特性：

(1) 耐磨性能卓越：耐磨性能是所有橡胶中高的。实验室测定结果表明，聚氨酯胶辊，UR的耐磨性是天然橡胶的3~5倍，实际应用中往往高达10倍左右。

(2) 在邵氏A60至邵氏A70硬度范围内强度高、弹性好。

(3) 缓冲减震性好。室温下、UR减震元件能吸收10%~20%震动能量，震动频率越高，能量吸收越大。

(4) 耐油性和耐药品性良好。UR与非极性矿物油的亲和性较小，在燃料油（如煤油、汽油）和机械油（如液压油、机油、润滑油等）中几乎不受侵蚀，比通用橡胶好得多。缺点是在醇、酯、酮类及芳烃中的溶胀性较大。

(5) 摩擦系数较高，一般在0.5以上。

(6) 耐低温、耐臭氧、抗辐射、电绝缘、粘接性能良好。

聚氨酯胶辊质量-盛丰塑胶-聚氨酯胶辊由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。日照市盛丰橡塑制品有限公司（rzshengfeng.tz1288.com）在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，盛丰橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马晓明。