

中翔净化设备 光电净化工程公司 仪征光电净化工程

产品名称	中翔净化设备 光电净化工程公司 仪征光电净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

洁净厂房内通常除了设有洁净房间之外，还应配置产品生产所需的生产辅助房间，人员净化和物料净化用房间、公用动力设施用房等，因此洁净车间设计必须协调好、安排好洁净建筑内各类房间的平面、空间布置、尽量做到对大的限度的平面、空间的利用。

洁净车间通常为无窗厂房或设有少量的固定密闭窗；洁净车间内为防止污染或交叉污染，设有必要的人净、物净设施和房间，一般平面布置曲折，增加了疏散的距离、因此，洁净车间建筑设计必须严格遵守相关的标准、规范中有关防火、疏散等方面的规定。

洁净净化技术之净化车间的微振控制方案

对于微振控制要求的洁净厂房在设计时应该考虑哪些问题呢？

1. 在结构选型，隔振缝设置，光电净化工程公司，壁板与地面级顶棚连接处，应按微振控制要求设计。
2. 洁净室与周围辅助性站房内有强烈震动的设备及其连接管道，应采取主动隔振措施。
3. 应确定洁净厂房内各类振源对洁净厂房精密设备，精密仪器仪表位置处的综合震动影响，以决定是否采取被动隔振措施。

另外在净化车间的结构材料上应具备以下几点：

净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造

地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型

送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板

送风口宜用不锈钢框架，美观清洁，仪征光电净化工程，冲孔网板用不锈钢框架（或者冷板烤漆），不生锈不粘尘，宜清洁。

了保持室内清洁，送风管，灯具安装在夹层里，很多净化工程施工工艺选择彩钢板夹心吊顶。重量轻、强度大、整体性好，保温隔热发尘小。比较适用于GMP出产厂房。可是吊顶的固定有必要与结构主体相连，光电净化工程多少钱，不能与设备，管线支架混用。吊顶与墙面要润滑衔接。吊顶与送回风管口要可靠关闭。吊顶安装完成后要进行灯检，确保无缝隙。依据工艺要求，一般在技能夹层内应设置检修走道，便于管道的检修和替换过滤器以及技能夹层的墙面与天棚需刷涂料饰面。

中翔净化设备(图)-光电净化工程公司-仪征光电净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxsxjh.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！