

活性炭过滤箱零售 香柏木机电设备 活性炭过滤箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 活性炭过滤箱零售 香柏木机电设备 活性炭过滤箱 |
| 公司名称 | 昆山香柏木机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市周市镇黄浦江北路128号3幢 |
| 联系电话 | 18962695627 |

产品详情

技术特点

(1) 结构合理

吸附芯为笼型结构，具有活性炭纤维用量少，处理风量大的特点，可大幅度降低有机废气处理成本。

(2) 吸附率高

由于活性炭纤维的比表面积特性，决定了其吸附率可高达95%以上。采用专利技术可以实现多级吸附，可以达到极高的吸附率，活性炭过滤箱零售，是目前国际上能够达到苛刻的环保排放要求的吸附装置。

(3) 运行能耗低、费用低

由于活性炭纤维的脱附、再生能耗低，再加上活性炭纤维缠绕芯的气流阻力小、风机功率小，所以在运行中活性炭纤维有机废气净化回收装置的气耗和电耗均比较低。

(4) 全自动控制、无人值守运行

采用德国西门子可编程序控制器中央控制，集成电磁阀、德国费斯托气缸执行动作，可靠性高。按照工艺流程设计的模拟盘显示，运行状况可以一目了然，活性炭过滤箱价格，并设计有故障检测及指示功能。可靠性强、操作简单、便于维护。

(5) 安全可靠、适用于有爆炸危险场所

采用防爆风机、防爆泵。控制柜、气动柜采用正压防爆技术，活性炭过滤箱直销，外部信号通过安全栅连接，系统接地，确保了装置的安全性。

注意事项

- (1) 只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。
- (2) 在正常的运转中，活性炭吸附成套装置各活动门必须紧扣。
- (3) 如风机设备在检查后开动时，则必须注意风机各部位是否正常。
- (4) 定期更换活性炭，饱和的活性炭吸附效率降低，活性炭过滤箱，应定期从抽屉中卸出，重新装上的活性炭。更换周期要根据实际情况确定。
- (5) 定期检查风机是否正常，防止风机承温度过高而损坏。
- (6) 为确保人生安全，在活性炭吸附成套装置内作业时必须在停止时进行。
- (7) 在设备运转过程中，如发现不正常情况时应立即检查，若是小故障应及时查明原因并设法消除。

活性炭过滤箱

活性炭对废气吸附的特点：

- (1)、对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。
- (2)、对带有支键的烃类物质优于对直链烃类物质的吸附。
- (3)、对有机物中含无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。
- (4)、对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。
- (5)、吸附质浓度越高，吸附量也越高。
- (6)、吸附剂内表面积越大。吸附量越高。

活性炭过滤箱零售-香柏木机电设备-活性炭过滤箱由昆山香柏木机电设备有限公司提供。昆山香柏木机电设备有限公司（www.ksxbmjd.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昆山香柏木和您携手步入辉煌，共创美好未来！