

污泥池潜水搅拌机厂家值得信赖

产品名称	污泥池潜水搅拌机厂家值得信赖
公司名称	江苏如克环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号
联系电话	15996306306 15996306306

产品详情

潜水式离心曝气机 价格超低价格过硬原理

QXB(II)型潜水曝气机采用特别的水力部件设计，优化叶轮与导叶之间的间隙（小于1mm），较之老型号曝气机叶轮与导叶之间的间隙（大于5mm）要小许多，加上特别的星形叶轮设计、放射式水、气混合通道，在高速旋转电机的驱动下，叶轮在水中产生离心力，在离心力作用下使叶轮周围形成一个负压区，空气通过进气管被吸入，空气和水在混合室内被高速旋转叶轮撕碎，气液湍流混合并高速经扩散通道出来，形成气泡，将空气中的氧气融入水中，由于水流强力喷射，且星形叶轮把空气泡切割更细、更小、更密，使得空气泡与待处理液体接触面就更大，空气被剪切成大量微小气泡，极大地提高了传质面积，并形成螺旋状有效水循环，大量的氧被溶于水中，具有较高的氧利用率。

特点

I 结构紧凑、占地面积小、安装方便；

I 除吸气口外，其余部分潜入水中运行，噪音小；

I 吸入空气多，污泥池潜水搅拌机厂家，产生气泡多而细，容氧率高；

I 无需提供气源，省去鼓风机，工程投资少；

QJB1.5/8 如克QJB潜水 不锈钢搅拌机 混合搅拌型1 根据图B1或表B1确定待搅拌介质的污泥校正系数。
2根据图B2或表B2确定搅拌池的池型校正系数。 3按每立方米清水所需耗功 $5w$ ，乘以污泥校正系数，再乘以池型校正系数，得出每立方米待混合搅拌介质所需耗功的实际值，再乘以待搅拌介质的体积，得出整池待混合搅拌介质所需的功率。

潜水搅拌机是通过德国潜水电机技术研制成功的。经过多年的实践摸索，因其在形式、结构和试验方法上的更新，使得潜水搅拌机总体性能达到了国外同类产品的水平。

QJB型潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列。

混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体；

低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池，其产生低切向流的强力水流，可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

适用范围：

搅拌机在下列条件下应能正常连续运行：

1介质温度不超过 40°C ；

2介质的PH值在5~9间；

3液体密度不超过 $1150\text{kg}/\text{m}^3$ ；

4长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

潜水排污泵吊运和使用注意事项：

1、如果水泵在运转而气温降至 0°C 以下时，可以继续使用，水泵浸入深度不能超过10m.

2、出水管内径应符合规定要求。（原则上不得小于泵的出水口径）

3、在污水中使用的泵，如机壳周围堆积了泥浆、杂物等。这样降低了传热的速度，是电动机内部的温度上升，缩短定子使用寿命造成无缘无故的跳闸，所以在污水液位抽吸至之后，用清水定期冲洗泵外壳，清除杂物。必要时。拆开冷却套固定板，清理冷却套及循环水管中的杂质层。

4、注意，未切断电源前，不得移动或提升水泵。

5、潜水电泵安装以后，不能长期浸泡在水中不用，建议每15天至少运转4小时，以检查其功能和适用性，也可提起放在干燥处备用。

污泥池潜水搅拌机厂家值得信赖由江苏如克环保设备有限公司提供。江苏如克环保设备有限公司（www.www777.com.cn）在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，江苏如克环保一直以客户为中心、

为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。同时本公司（www.www555.net.cn）还是从事南京固液分离机，固液分离机价格，固液分离机厂家的厂家，欢迎来电咨询。