

充电器用铝电解电容 Sansan

产品名称	充电器用铝电解电容 Sansan
公司名称	海门市海邦电子厂
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:Sansan 型号:CD11025V1000UF 介质材料:铝电解
公司地址	中国 江苏 南通市港闸区 南通市永和路18号
联系电话	86 0513 89113339 13390967899

产品详情

品牌	Sansan	型号	CD110 25V1000UF
介质材料	铝电解	应用范围	低压
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	高频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	± 20 (%)
耐压值	25 (V)	标称容量	1000
损耗	0.2	额定电压	25 (V)
额定电流	0.3m (A)		

项目	特性
产品类型	引线型
型号	cd11
规格	25v1000 μ f
尺寸	10x19(mm)
使用温度范围	-25 ~ +85
标称电容量允许偏差	-20 ~ +20%
漏电流	1043(μ a)(5min)
损耗角正切值	10.0%
耐久性	85 施加额定电压2000小时,恢复
	16小时后

	c/c0 10%;i 1.5ir;tg 20.0%
无负荷存放	+85 下存放500小时,恢复常温
	16小时后
	c/c0 10%;i 3.0ir;tg 15.0%
安全装置	铝壳防爆
极性	标志负极
1)适用于各种开关电源的电子电路中	
2)产品以内盒,隔条,外箱,封胶来包装	
3)特殊规格和体积可按客户要求定做,详情请联系咨询!	
注:尺寸更改,不另行通知.	