

# 供高频电源用铝电解电容 Sansan

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 供高频电源用铝电解电容 Sansan                |
| 公司名称 | 海门市海邦电子厂                          |
| 价格   | 14.00/PCS                         |
| 规格参数 | 品牌:Sansan<br>型号:CD293<br>介质材料:铝电解 |
| 公司地址 | 中国 江苏 南通市港闸区 南通市永和路18号            |
| 联系电话 | 86 0513 89113339 13390967899      |

## 产品详情

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 品牌   | Sansan     | 型号   | CD293      |
| 介质材料 | 铝电解        | 应用范围 | 高压         |
| 外形   | 圆柱形        | 功率特性 | 大功率        |
| 频率特性 | 高频         | 调节方式 | 固定         |
| 引线类型 | 同向引出线      | 允许偏差 | ± 20 ( % ) |
| 耐压值  | 450 ( V )  | 标称容量 | 470uF      |
| 损耗   | 0.1        | 额定电压 | 450 ( V )  |
| 额定电流 | 0.5m ( A ) |      |            |

| 项目        | 特性                          |
|-----------|-----------------------------|
| 产品类型      | 焊针型(牛角型)                    |
| 型号        | cd293                       |
| 规格        | 400v22 μ f                  |
| 尺寸        | 25x40(mm)                   |
| 使用温度范围    | -25 ~ +85                   |
| 标称电容量允许偏差 | -20 ~ +20%                  |
| 漏电流       | 1043( μ a)(5min)            |
| 损耗角正切值    | 10.0%                       |
| 耐久性       | 85 施加额定电压2000小时,恢复<br>16小时后 |
|           | c/c0 10%;i 1.5ir;tg 20.0%   |
| 无负荷存放     | +85 卜存放500小时,恢复常温           |

16小时后

c/c0 10%;i 3.0ir;tg 15.0%

安全装置

铝壳防爆

极性

标志负极

1)适用于各种开关电源的电子电路中

2)产品以内盒，隔条，外箱，封胶来包装

3)特殊规格和体积可按客户要求定做,详情请联系咨询！

注:尺寸更改,不另行通知.