

菠萝格木 梧州菠萝格 运兴木材加工

产品名称	菠萝格木 梧州菠萝格 运兴木材加工
公司名称	东莞市沙田运兴木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇阁西村三盛小组
联系电话	13570813031

产品详情

东莞运兴木材加工厂是一家集进口木材加工、 古建寺庙圆柱、 横梁、 园林景观防腐木批发加工为一体的综合形木材加工企业。

炭化木

户外使用炭化木必须满足200度左右炭化温度的要求。类别

炭化木分为表面炭化木和深度炭化木。表面炭化木

是用氧焊枪烧烤，使木材表面具有一层很薄的炭化层，对木材性能的改变可以类比木材的油漆，但可以突显表面凹凸的木纹，产生立体效果。应用方面集中在工艺品、装修材料和水族罐制品。也称为工艺炭化木、炭烧木。深度炭化木

也称为完全炭化木、同质炭化木。是经过200度碳化木左右的高温炭化技术处理的木材，由于其营养成分被破坏，使其具有较好的防腐防虫功能，由于其吸水官能团半纤维素被重组，使产品具有较好的物理性能，深度炭化防腐木是真正的绿色环保产品，尽管产品具有防腐防虫性能，却不含任何有害物质，不但提高了木材的使用寿命，菠萝格木，而且不会在生产过程中使用过程中以及使用后的废料处理对人体、动物和环境有任何的影响。深度炭化木在欧洲有接近十年的使用经验，是禁用CCA防腐木材后的主要换代产品。深度炭化防腐木广泛应用于可墙板、户外地板、厨房装修、桑拿房装修、家具等许多方面。但不推荐用于接触水和土壤的场合。特征

炭化木是在不含任何化学剂条件下应用高温对木材进行同质炭化处理，使木材表面具有深棕色的美观效果，并拥有防腐及抗生物侵袭的作用，其含水率低、不易吸水、材质稳定、不变形、完全脱脂不溢脂、隔热性能好、施工简单、涂刷方便、无特殊气味，是理想的室内及桑拿浴室材料，成为卫浴装饰新的流行趋势；其防腐烂，抗虫蛀、抗变形开裂，耐高温性能也成为户外泳池景观的理想材料。特点

1.环保。2.净化空气。3.环境稳定性。4.极强的防腐性。

东莞市运兴木材加工厂是一家集进口木材生产加工、古典建筑寺院圆柱体、承重梁、园林建筑防腐木批发生产加工为一体的综合性原木加工公司。创立至今已运营20多年，坚持不懈“服务项目顾客，诚实守信高于一切”的标准，与好几家公司创建了长期性的协作关联。主营产品：菠萝格，印尼菠萝格，南美菠萝格，非洲菠萝格，山樟木，坤甸木，红梢木等木材原材料。

印尼菠萝格是一种天然防腐不易开裂变形的木材，在木材市场上很有名气的一种木材。材质坚硬木纹细腻而长，光泽强，强度强，密度高，锯困难，耐腐，抗白蚁，车圆、抛光与胶粘性能好；缺点就是加工困难；不易开裂。那为什么我们不管在家还是户外都能看到变形开裂的印尼菠萝格呢？因为不管多好的木材它都会出现变形和开裂以及外在的环境影响也会变形开裂。怡川木业多年的木材经营经验得出以下几种造成印尼菠萝格木材开裂变形的原因，希望可以帮到你们。木材干燥开裂

菠萝格避免木质开裂的措施 1、在连接时应预先钻孔，这样可以避免开裂，胶水则应是防水的。

2、在施工中，假如可能的话，应该尽可能地使用现有的防腐木尺寸及外形，对浸渍材所做的任何加工，如钻孔、精刨、削切等会使浸渍材的使用寿命缩短。这样可以减少木材开裂的可能性。厚度大于38MM的林方，为了防止其变形，菠萝格地板，可在其木芯一面的中央线上开一个宽10MM，深10MM的小槽。

3、尽量使用二级以上的防腐木方，由于其含水率为20%以下，可以有效地防止开裂与变形。若一定要使用含水率大于20%的等级，则在施工现场，木方的叠放应做到每层有10-20MM的缝隙，并在施工前能放置于现场72小时以上，并在此期间防止阳光的直接照射。建议在施工顶用热镀锌及的钉子或螺丝做连接及安装。

4、木材端头打腊或者木油处理，其6个面都要木蜡油处理油漆3遍以上。

5、菠萝格本来油脂就可以抵抗开裂，基本上也起来防护的作用，如果用木油处理就好好加好，万无一失了。

东莞运兴木材加工厂营产品：菠萝格，印尼菠萝格，南美菠萝格，非洲菠萝格，山樟木，坤甸木，红梢木等木材原材料。

马来菠萝格木的产地在马来西亚，马来菠萝格的木材色泽均匀，具有酸臭味，有油质感，芯材深红***褐色，上面有少数细条或浅暗色的细划线，部分管孔含深色树胶;纹理直或呈波浪状，木材强度大，材质硬，结构细、均匀，耐腐，耐磨性好，性能良好，干缩性小。

马来西亚菠萝格：具光泽、重硬、强度高、干缩小、耐腐、国内用作地板材料较多。适用于地板、户外景观、码头、桥梁用材、枕木、船坞等重型结构，还可做启口地板，印尼菠萝格，细木工，家具等。

非洲菠萝格木一般被叫做格木，简称为塔利木，主要产自非洲加蓬，是价值较高的硬木品种之一，被誉为非洲菠萝登木***。非洲菠萝格防腐木能够体现一种低调的***，内敛的奢华，它***但是又不高傲，他是奢华的，却不张扬。非洲菠萝格属于格木属，阔叶木散孔材，管孔细少，切面比较光滑，材质结构粗壮，而且容易雕刻，生长周期需要百年，梧州菠萝格，所以出产率比较低，不到30%。非洲菠萝格木材的表层木质为淡白色，芯材呈浅棕***黄色，只有中间的木材波纹状或曲线形木纹具装饰作用的图形。

非洲菠萝格：材质稳定，心材甚耐久，含有油脂，收缩和变形系数低。适用于户外地板，室内扶手，景观凉亭，廊架板材等；

菠萝格木-梧州菠萝格-运兴木材加工由东莞市沙田运兴木材加工厂提供。“菠萝格,山樟木,坤甸木,红梢木等硬木材料”就选东莞市沙田运兴木材加工厂（www.yunxingmucai.com），公司位于：东莞市沙田镇阁西村三盛小组，多年来，运兴木材坚持为客户提供好的服务，联系人：许总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。运兴木材期待成为您的长期合作伙伴！