

# 天禾裕不锈钢 钢丝骨架复合管加工 钢丝骨架复合管

产品名称	天禾裕不锈钢 钢丝骨架复合管加工 钢丝骨架复合管
公司名称	邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市商城工业区
联系电话	13363002962

## 产品详情

### 不锈钢复合管的工艺特点

邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司是一家集设计、研发、生产、营销、服务于一体的专业不锈钢管、内衬不锈钢复合管、外复不锈钢复合管、异型非标管，钢板切割及桥梁护栏图片制作、加工安装的大型企业。

### 钢丝骨架复合管钢丝骨架复合管生产

#### 不锈钢复合管的工艺特点：

- 1、使用大型中板轧机和热连轧机生产，因此生产效率高，供货速度快。产品幅面大，厚度自由组合。不锈钢覆层厚度0.5mm以上均能生产。但投资大，因此生产厂家较少。
- 2、由于受轧钢压缩比的限制，热轧生产尚不能生产厚度50mm以上的复合钢板，也不方便生产各种小批量、圆形等特殊形状的复合板。热轧复合板的优势6、8、10 mm的薄规格复合板。在热连轧条件下，能够生产复合卷板，降低生产成本，钢丝骨架复合管，满足更多的用户需求。
- 3、在当前技术条件下，热轧工艺不能直接生产钛、铜、铝等有色金属复合板。综上所述，两种迥然不同生产工艺各具特点，同时存在和发展，满足不同用户的千差万别的需求。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

## 不锈钢复合管技术特点

邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司是一家集设计、研发、生产、营销、服务于一体的专业不锈钢管、内衬不锈钢复合管、外复不锈钢复合管、异型非标管，钢板切割及桥梁护栏图片制作、加工安装的大型企业。

### 钢丝骨架复合管钢丝骨架复合管生产

不锈钢复合管技术特点为：

一、具有良好的机械性能。由于内外两层均为金属材料，所以其抗压、抗冲击性强，抗拉强度大，钢丝骨架复合管出售，伸长率高，弹性模量值高，钢丝骨架复合管生产，热膨胀系数小。尤其适宜为建筑给水的立管和地理敷设。

二、结合强度高。碳钢不锈钢复合管是将内层的不锈钢管套入热镀锌钢管内，在机械力的作用下，使镀锌钢管做缩径处理，内层不锈钢管做扩径处理，使两层材质紧密结合，其结合强度超过国家标准规定1mpa以上。由于内外层材质相近，所以不会产生分裂现象。

三、防锈耐腐蚀性好。不锈钢材质由于具有防锈和耐氧化、耐酸碱、耐晶间腐蚀性良好等化学性能，其防锈和防蚀比其它材质优越。内衬不锈钢复合管和不锈钢管件配套连接，其适用范围更广泛，除一般供水供热供气外，还适用于化工、石油、食品、电镀等防蚀要求高的行业。

四、耐热耐寒，冷热两用。耐温不锈钢材质工作温度可达700 ~ 1035 。耐寒可达1开尔文(B273 )，液氮冷冻箱就采用不锈钢材。所以不锈钢复合管耐热耐寒性能优越，而且不分冷水管热水管，钢丝骨架复合管加工，一管二用，冷热皆宜。

五、通径大、阻力小。内衬不锈钢复合管其内层不锈钢仅3B8m，所以实际通径与规定通径基本相符。而且内壁光滑、不结垢、阻力小、流量量大。

六、工作压力高。内衬不锈钢复合管能保证工作压力大于2.5mpa以上，可以满足各类建筑给水工程需要。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

### 内衬不锈钢复合钢管现场施工注意事项

邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司是一家集设计、研发、生产、营销、服务于一体的专业不锈钢管、内衬不锈钢复合管、外复不锈钢复合管、异型非标管，钢板切割及桥梁护栏图片制作、加工安装的大型企业。

## 钢丝骨架复合管钢丝骨架复合管生产

? 管道切割时管端的不锈钢层易受碳钢腐蚀所以切割后端部

用不锈钢半圆锉刀或圆锉刀进行打磨处理使切口部位齐整，不锈钢层紧贴碳钢

? 管道切割或套丝完成后，应将管端的毛刺油渍清理干净

以免出现堵塞出黄水的现象

? 管道的端头及开口断面处必须打SL-1食品级防腐密封胶

? 焊接时管道与管道的对接、管道与管件的对接通过分层焊接

以保证内层不锈钢层完整性和外层碳钢层的强度

? 螺纹连接时管道外螺纹长度必须大于管件的内螺纹长度，使管道管件紧密连接

整个管路系统形成一个防腐性能良好的整体。

? 沟槽连接时管道输送热水的沟槽式管接头应采用耐温型橡胶密封圈

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧!!!

天禾裕不锈钢(图)-钢丝骨架复合管加工-钢丝骨架复合管由邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司提供。邯郸市天禾裕不锈钢复合管股份有限公司(www.thybxg.com)在造纸设备及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，天禾裕不锈钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：武经理。