

广东RCO催化燃烧 嘉特纬德 蓄热式RCO催化燃烧(装置

产品名称	广东RCO催化燃烧 嘉特纬德 蓄热式RCO催化燃烧(装置
公司名称	山东嘉特纬德热能环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津经济开发区
联系电话	18888217052

产品详情

漆料废气治理油烟净化器原理：1、有机废气经集气罩、管路搜集后，运用离心通风机引进到洗涤塔解决机器设备中，再根据离心通风机将汽体送往烟筒系统软件，随后对解决之清洁气体开展高处排污。2、洗涤塔解决有机废气标准是在一定的温度和工作压力下，RCO催化燃烧废气处理，机器设备循环系统喷淋中设备高压喷嘴，添充原材料选用高效率添充原材料，使喷液能做到被雾化情况。3、在气液相刚开始触碰时，双组分的融解即吸收是关键，随之时间的增加及水溶液中吸收质浓度值持续扩大，吸收速度会持续缓减，而解吸收的速度却持续提升。4、触碰到某一时刻，蓄热式RCO催化燃烧(装置，吸收速度和解吸速度相同，气液相间的传送做到均衡相平衡。做到相平衡时表达融解全过程终止。因而这时必须拆换清洁清洗液，不然水溶液中已被吸收的双组分也将会由液相再次逸回液相，产生解吸

废气处理设备需要定期清理的有以下四大原因：

原因一、因为废气处理设备的管道内温度降低，湿度过高，水蒸气凝结，会使粉尘容易黏附。影响设备功能运转和老化。

原因二、由于漏风或个别部件阻力增大，造成某些废气处理设备管段风速减小。

原因三、因为废气处理设备排气罩吸入的空气中的含尘浓度过高，所以废气处理设备需要定期清理。

原因四、废气处理设备系统的水平管段过长，或弯管曲率半径过小。如果不定时清理的话，广东RCO催化燃烧，影响废气处理。

综上所述，定期清理废气处理设备不仅可以使设备正常运转，还可以延长设备寿命。

另外除了需要定时清理废气处理设备还需要加强废气处理设备的检修和加强废气处理设备的日常维护。检修人员应每月全mian检查一次所有废气处理设备设施，根据实际情况决定检修的内容、时间、要求及方法等。日常维护的主要任务是消除设备、管道、排气罩;清扫孔、观察孔等处的漏风、调节好系统的供液量、风量和风压，排除一切可能产生故障的隐患。【有机废气处理】

活性炭吸附脱附阶段：经过前面的预处理后，废气通入后端的活性炭塔进行吸附处理，通过活性炭表面的孔隙吸附废气分子，吸附废气。当活性炭饱和后，把装置切换到脱附模式，对活性炭进行脱附。脱附新鲜空气首先经过新风入口的换热器和电加热室进行加热，将空气加热，进入活性炭床，炭床受热后，活性炭吸附的废气会挥发出来，此时废气变成高浓度小风量的废气。

催化燃烧阶段：废气经风机送入到催化燃烧室前的换热器，然后进入催化燃烧室中的预热器，在加热器的作用下，使废气温度提高到250-300 左右，再进入催化燃烧床，RCO催化燃烧适用范围，废气在催化剂的作用下无焰燃烧，被分解为二氧化碳和水，最后进行排放。

广东RCO催化燃烧-嘉特纬德-蓄热式RCO催化燃烧(装置由山东嘉特纬德热能环保科技有限公司提供。山东嘉特纬德热能环保科技有限公司（www.jtwdhb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。嘉特纬德——您可信赖的朋友，公司地址：山东德州宁津经济开发区，联系人：田娜。