

防城港非标橡胶密封圈 无锡沃尔顶密封技术

产品名称	防城港非标橡胶密封圈 无锡沃尔顶密封技术
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

事实上，中国轮胎企业的经济效益正在滑坡。中国橡胶工业协会会长邓雅俐表示：“现在，非标橡胶密封圈公司，主导产品轮胎的主要经济指标都在下降，特别是产品销售收入和利润不断下滑。没有下降的指标是库存，而库存的大幅上升恰恰是企业经营困难的一个最直观表现。”据中橡协对会员企业的统计，2015年1~2月子午线轮胎产量同比下降了5%，出货值同比下降了9%。

无锡沃尔顶密封技术开发有限公司。

O形圈硬度的选择是比较重要的。如某电站水泵水轮机硬度为70(Shore)密封圈，常常剥落，甚至横向切断，后采用85~90(Shore)的密封圈，防城港非标橡胶密封圈，效果理想。O型圈安装要求：安装螺丝、花键等

- 1.当O形圈(O型橡胶密封圈)拉伸后，要通过螺丝、花键、键槽等时，必须使用安装心轴。该心轴可以用较软、光滑的金属或塑料制成，非标橡胶密封圈厂家，不得有毛刺或锐边。
- 2.安装压紧螺丝时，应对称旋紧螺丝，不得按方向顺序旋紧。

无锡沃尔顶密封技术开发有限公司。

O型圈高耐磨，非标橡胶密封圈哪家好，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

O型圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。 O型圈结构简单，安装方便。
O型圈工作压力：0-300MPa；工作速度： 15m/s；工作温度：-55-250度。

O型圈适用介质：液压油、气、水、泥浆、、乳化液、水-乙二醇、酸。

2.O型圈适用范围

O型密封圈适用于装在各种机械设备上，在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。

防城港非标橡胶密封圈- 无锡沃尔顶密封技术由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡沃尔顶密封和您携手步入辉煌，共创美好未来！